

Kylmäallas+yläosa Metos Proff2BT1200DSLMLDSR- US

Pulloallas kylmäkaapilla ja yläosalla. Kaksi GN-mitoitettua kylmäkaappia, joissa kummassakin yksi GN-mitoitettu ritilähylly

- ylähylly ruostumatonta terästä, yksipuoleinen lasinen pisarasuoja asiakkaan puolella

- ylähilyssä valaistus

- rakenne ruostumattomasta teräksestä

- valettu uretaanieriste, hyvä eristysarvo

- helposti käyttäjän vaihdettavissa oleva tiivisteet

- säilytystilan sisänurkat pyöristetty puhdistuksen helpottamiseksi

- tehokas ja irrotettava kasettikylmäkone

- kylmäkoneen säätöalue +3° - +10 °C digitaalisella lämpötilänäytöllä

- sisäänvedetty käyttöpaneeli, suojassa törmäyksiltä

- lauhduttimen edessä helposti irroitettava vesipestävä suodatin

- automaattinen sulatus ja sulaveden haihdutus

- viemärintimahdollisuus vakiona

- mukana kiinnikkeet virtajohdon kiinnittämiseksi laitteen pohjaan

- ergonomiset helposti puhdistettavat muoviset kädensijat

- säätöjalat +20/-45 mm



Kylmäallas+yläosa Metos Proff2BT1200DSLMLDSR-US

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900+405
Pakkauksen tilavuus	1,4
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,4 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	160
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x70x160 cm
Nettopaino	109
Nettopaino	109 kg
Bruttopaino	130
Pakkauksen paino	130 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,42
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Käynnistysvirta A	2
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	85