

## Palvelulasikko Metos Green GE-80-54-E R290

Metos Green GE-80-54-E on kalusteeseen upotettava, vaativaan käyttöympäristöön suunniteltu, ulkomitoiltaan 800 mm leveä ja 540 mm korkea palvelulasikko. Kylmän lasikon yksinkertaisen kantikas muotoilu tuo myytävät tuotteet näyttävästi esiin.

Lasikon karkaistut sivulasit, lasihylly sekä kirkas LED-valaistus hyllylle ja kylmältaalle antavat loistavan näkyvyyden myytäviin tuotteisiin. Lisäksi palvelumallisen lasikon etulasi luo panoraamanäkymän lasikkoon, myyjän puolella on kätevät liukuovet. Lasihylly on säädettävissä +/-25 mm ja sen voi kallistaa, mikä helpottaa tuotteiden ottamista. Jäähdytetty, GN-mitoitettu allas on korkeudeltaan 215 mm ja sen korkeus on säädettävissä.

Metos Green GE-80-53-E -lasikon puhdistuksen helppouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Miltei saumattoman lasikko-osan pyyhkiminen käy vaivattomasti. Altaan ruostumattomasta teräksestä valmistetut pohjalevyt on poistettavissa ja höyrystinpatteri nostettavissa ylös puhdistusta varten. Lisäksi lasikossa on automaattinen sulatus, jonka sulavesi johdetaan viemäriin. Kohteeseen jossa ei ole viemärintimahdollisuutta on saatavana haihdutusallas lisävarusteena.

Lasikossa on puhallusilmajäähdytys, digitaalinen lämpötilanohjaus ja puhallinnopeuden säätö. Lämpötila on säädettävissä +2°C...+4°C välillä. Lasikon etulasi, sivulasit ja lasihylly on valmistettu karkaistusta lasista. Alarakenne on ruostumatonta terästä, eristyksenä polyuretaani.

- kalusteeseen upotettava (upotusaukko 740 x 670 mm)
- valaistus hyllylle sekä altaalle
- karkaistut sivulasit, etulasi ja



hylly

- myyntiala 0,88m<sup>2</sup>
- lämpötilan säätöväli +2°C...+4°C
- ilmastoluokka 3M1
- digitaalinen lämpötilanohjaus
- puhallinnopeuden säätö

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalusta; Avojalusta tai Putkirunkojalusta
- hintalapputeline
- ovien lukitus
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W
- keskuskoneellinen malli hylly
- myyntiala 0,88m<sup>2</sup>
- lämpötilan säätöväli +2°C...+4°C
- ilmastoluokka 3M1
- digitaalinen lämpötilanohjaus
- puhallinnopeuden säätö

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalusta; Avojalusta tai Putkirunkojalusta
- hintalapputeline
- ovien lukitus
- haihdutusallas; Manuaalinen tai Sähköinen 1000 W
- keskuskoneellinen malli

## Palvelulasikko Metos Green GE-80-54-E R290

Tuotteen kapasiteetti	2 x GN1/1
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	695
Tuotteen korkeus mm	540/1220
Pakkauksen tilavuus	1,738
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	1,738 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	110
Pakkauksen syvyys	100
Pakkauksen korkeus	158
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	110x100x158 cm
Nettopaino	170
Nettopaino	170 kg
Bruttopaino	190
Pakkauksen paino	190 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,211
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50
Viemäröinnin halkaisija	30
Jäähdytyskapasiteetti W	340
Kylmäaine	R290
Lisähuomio (jäähdytys)	Ilmastoluokka 3
Äänenpainetaso dB	70
Lisähuomio (muut)	upotusaukko 740x670 mm
Energialuokka	B

**Palvelulasikko Metos Green GE-80-54-E R290**