

Kjølemonter Metos Green

GE-80-54-E R290

Nedfellbar i møbler (utskjæringsstørrelse 740 x 670 mm). Hylle- og karbelysning

Metos Green GE-80-54-E er en innfellbar møbler, selgerservert kjølt display, designet for bruk under krevende forhold, med en bredde på 800 mm og høyde på 540 mm. Den enkle vinkelformen på den kjølte skjermen fremhever produktene som selges.

I tillegg er skjermen utstyrt med en auto- avrimingsfunksjon, hvorfra smeltevannet ledes til det grå vannsystem. For de installasjonsstedene der det ikke er mulig for å koble displayet til gråvannssystemet, er en fordampningstank inkludert som tilbehør.

Displayet er utstyrt med luftkjølt kjøling, digital temperaturkontroll og ventilatorhastighetsregulator. Temperaturen kan reguleres mellom +2°C...+4°C. Frontglasset, sideglasspanelene og glasshyllen er laget av herdet glass. Underkonstruksjonen er laget av rustfritt stål og isolasjonen er polyuretan.

- herdet frontglass, sidepaneler og hylle
- salgsareal 0,88 m²
- LED-belysning
- skyvedører fra selgerside
- Glasshyllene kan reguleres +/-25mm og kan vinkles
- 215mm justerbart høydekjølt kar (karets plater i rustfritt stål)
- enkelt å rengjøre
- Temperaturen kan reguleres mellom +2°C...+4°C.
- klimaklasse 3M1
- autoavrimningsfunksjon
- digital temperaturregulering
- respiratorhastighetsregulator

EKSTRA TILBEHØR (kan bestilles separat):

- utgangspunkt; Åpent stativ eller rørformet stativ
- prislapp ramme
- dørlåser
- fordampningstank; Manuell eller elektrisk 1000W
- fjernkjølt modell



Kjølemonter Metos Green GE-80-54-E R290

Produktkapacitet	2x GN1/1
Bredde mm	800
Dyp mm	695
Høyde mm	540/1220
Pakkevolum inkl. emballasje	1,738
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	1,738 m ³
Lengde på forpakning	110
Bredde på forpakning	100
Høyde på forpakning	158
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	110x100x158 cm
Netto vekt	170
Net weight with unit	170 kg
Bruttovekt	190
Vekt inkl. emballasje	190 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,211
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	230
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Avløp, diam.	30
Kjøleeffekt W	340
Kjølemedie	R290
Støynivå dB	70
Remarks (misc.)	installation öppning 740x670mm
Energiklass	B