

Lämpöhaude yläosalla

Metos Proff BM-800-TDRL-TDRR-US1H

Lämpöhaude Metos Proff BM-800-TDRL-TDRR-US1H toimii sekä hauteena että lämpökaappina. Metos Proff -kylmä- ja jakelulaitteet on suunniteltu ammattikeittiöiden erilaisiin käyttötarkoituksiin, toimimaan joko yksittäisinä laitteina tai koko jakelulinjaston kattavana sarjana. Proff-laitteet luovat keittiöön muunneltavuutta, toimintaa helpottavia elementtejä sekä kalusteiden ja laitteiden saumattoman yhteen liitettävyyden, unohtamatta niiden hygieenisyyttä, ergonomisuutta ja helppoa puhdistettavuutta.

Metos Proff BM-800-TDRL-TDRR-US1H - lämpöhauteen yläosassa on asiakkaan puolella karkaistusta lasista valmistettu piasarasuoja. Yläosa on varustettu lämpölampulla, joka toimii omalla kytkimellä. Lämpöhauteessa on yksi saumaton GN2/1-kokoinen allas, jonka syvyys on 210 mm. Allas on varustettu tyhjennyshanalla. Hyvin lämpöeristetyn altaan lämpötilan säätöalue +0°...+90°C. Lämpöhauteen alaosa on kaksi lämpökaappia, joissa molemmissa kolme johdeparia GN1/1-100-astioille. Rungon uretaanieriste on kauttaaltaan valettu, mikä pitää näin lämpimän ilman laitteen sisällä tehokkaammin, puhalluksen jakaessa sen tasaisesti kaikkialle kalusteessa. Kaapin lämpötilan säätöalue on +0°...+85°C.

Hygieeninen rst-taso, jossa pyöristetty etureuna, altaan ja kaapin pyöristetyt sisänurkat sekä irrotettavat johteet tekevät laitteen puhdistamisesta mutkatonta. Ergonomisten, muovisten kädensijojen tasainen pinta on helppo pitää puhtaana. Lämpöhaude on varustettu helposti huollettavalla vastuskasetilla. Ovien tiivisteet on vaihdettavissa ilman työkaluja.

- yläosassa asiakkaan



puolella pisarasuoja karkaistusta lasista

- altaan kapasiteetti 2xGN1/1, syvyys 210 mm
- alaosassa kaksi lämpökaappia, joissa yhteensä 6 johdeparia GN1/1-100-astioille (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- altaassa tyhjennyshana
- yläosan lämpölamppu omalla kytkimellä
- altaan lämpötilan säätöalue +0°... +90°C
- kaapin lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyöristetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- ovissa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- altaan automaattinen täyttö painonapilla puolella pisarasuoja karkaistusta lasista
- altaan kapasiteetti 2xGN1/1, syvyys 210 mm
- alaosassa kaksi lämpökaappia, joissa yhteensä 6 johdeparia GN1/1-100-astioille (GN-astiat eivät sisälly toimitukseen)
- altaassa tyhjennyshana
- yläosan lämpölamppu omalla kytkimellä
- altaan lämpötilan säätöalue +0°... +90°C
- kaapin lämpötilan säätöalue +0°...+85°C
- rakenne ruostumatonta terästä
- kannessa pyöristetty etureuna
- valettu uretaanieriste
- ovissa vaihdettavat tiivisteet
- helposti huollettava vastuskasetti
- säätöjalat +20...-40 mm

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- GN-jakajat
- GN-astiat

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pyörät (koodi: 4321300)
- altaan automaattinen täyttö painonapilla

Lämpöhaude yläosalla Metos Proff BM-800-TDRL-TDRR-US1H

Tuotteen kapasiteetti	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	650
Tuotteen korkeus mm	900+405
Pakkauksen tilavuus	0,893
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,893 m ³
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	70
Pakkauksen korkeus	150
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x70x150 cm
Nettopaino	76,42
Nettopaino	76,42 kg
Bruttopaino	76,42
Pakkauksen paino	76,42 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,8
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	7,8
IP-luokitus	43
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Puhdistus	käsin pesu
GN-koko	2xGN1/1-210 + 6XGN1/1-100
Kammioiden määrä	2

Lämpöhaude yläosalla Metos Proff BM-800-TDRL-TDRR-US1H

Tehoalue kW	1,8
Vaunutäyttö	Ei
Kostutus	Ei
Ajastin	Ei