

# Raepesukone Metos WD-100 GR Touch O-V 400V3N~

Läpiantomalli, oikealta vasemmalle. Informatiivinen opastava WD-TOUCH käyttöpaneeli ohjaa käyttäjää

- Käyttöohje käytävissä käyttöpaneelin kautta
- lisää kapasiteettia pieneen tilaan: 8 GN1/1-100 -astiaa yhdellä pesuohjelmalla puhtaaksi
- tuntikapasiteetti raepesulla 88 GN1/1-astiaa tunnissa
- patentoitu pesujärjestelmä takaa loistavan pesu- ja kuivaustuloksen suurnopeuslinkouksen avulla
- hygieniatakuu helpottaa omavalvontaa: kone varmistaa pesu- ja huuhtelutuloksen pesuprosessia valvovan elektroniikan avulla
- ennen näkemättömän pienet käyttökustannukset. Kone tarvitsee vain n. 6 l loppuhuuhteluvettä/pesuohjelma, jolloin myös sähkön, pesu- ja huuhteluaineen kulutus pienenee.
- pesuainekulutus 2g/l annostuksella 12g/pesu
- koneessa lämmöntalteenottolaitteisto, kone käyttää käydessään vain kylmää vettä
- tehokas lauhdutus, lämmöntalteenottolaitteiston ansiosta ei erillistä lauhdutusvesikulutusta
- pesukoneen likainen ja puhdas puoli on erotettu toisistaan kokonaan ainutlaatuisen kaksiovitekniikan avulla.
- kuusi pesuohjelmaa, joista kolme rakeilla (raepesujat säädettävissä) ja kolme ilman rakeita. Pesuohjelmiin kuuluu linkous.
- kaksi raepumppua takaavat riittävän pesupaineen astioiden puhdistamiseen.
- tankin tilavuus 145 l
- Koneen mukana tulee rst- kaavinta- ja täyttöpöytä, pöydän koko noin: 1229x1064x870 mm
- Pöydässä on suuri allas, sakka-astiat, viemäröinti ja alla ritilähylly
- kasetti liukuu kevyesti pöydällä suurten rutilen päällä
- max pintalämpötila +20°C huonelämpötilassa



35°C

- äänenpainetaso 1 m koneen sivulta 70 dB

Varusteet:

- 2 pesukasettia
- 6 kansipidikettä
- 4 sivuverkkoa
- 6 lyhyttä pidikettä 1/2 GN-astioille
- 2 pitkä pidike 1/2 GN-astioille
- 10 kg rakeita
- 1 puhdistuslasta 35°C
- äänenpainetaso 1 m koneen sivulta 70 dB

Varusteet:

- 2 pesukasettia
- 6 kansipidikettä
- 4 sivuverkkoa
- 6 lyhyttä pidikettä 1/2 GN-astioille
- 2 pitkä pidike 1/2 GN-astioille
- 10 kg rakeita
- 1 puhdistuslasta

## Raapesukone Metos WD-100 GR Touch O-V 400V3N~

Tuotteen kapasiteetti	88kpl x GN 1/1-astiaa tunnissa
Tuotteen leveys mm	1051
Tuotteen syvyys mm	1187
Tuotteen korkeus mm	1969/2155
Pakkauksen tilavuus	3,704
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	3,704 m3
Pakkauksen leveys	122
Pakkauksen syvyys	132
Pakkauksen korkeus	230
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	122x132x230 cm
Nettopaino	555
Nettopaino	555 kg
Bruttopaino	685
Pakkauksen paino	685 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	21
Sulakkeen koko A	35
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	1969
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Kylmävesivirtaama l/min.	18
Minimipaine kylmä vesi kPa	200
Kylmävesiliitännän korkeus mm	1969

## Raepesukone Metos WD-100 GR Touch O-V 400V3N~

Lämminvesiliitännän halkaisija	3/4"
Lämminvesiliitännän kierre	Sisäkierre
Lämpimän veden virtaama l/min.	18
Lämminvesiliitännän korkeus mm	1969
Viemäroinnin halkaisija	50
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin sijainti	Takaa;Pohjasta
Viemäroinnin korkeus mm	178
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	70
Ilmanvaihdon tarve m <sup>3</sup> /h	900
Boilerin teho kW	9
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Ominaisuudet	8x1/1GN
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	6
Eristys	eristetty
Tyhjennyspumppu	Ei
Malli	WD-100 GR