

Raepesukone Metos WD-90GR flex Touch 400V3N

Informatiivinen opastava WD-TOUCH käyttöpaneeli ohjaa käyttäjää. Käyttöohje käytettävissä käyttöpaneelin kautta

- edestä täytettävä malli
- patentoitu pesujärjestelmä takaa loistavan pesu- ja kuivaustuloksen suurnopeuslinkouksen avulla
- hygieniatakuu helpottaa omavalvontaa: kone varmistaa pesu- ja huuhtelutuloksen pesuprosessia valvovan elektroniikan avulla
- HACCP tiedot luettavissa koneen tekstipanelista
- ennen näkemättömän pienet käyttökustannukset. Kone tarvitsee vain n. 5 l loppuhuhteluvettä/pesuohjelma, jolloin myös sähkön, pesu- ja huuhteluaineen kulutus pienenee.
- neljänmuotoinen pesukori monipuolisen astiaston pesuun
- 8 kpl GN1/2 tai 4 kpl GN1/1-astioita yhdellä pesuohjelmalla
- tuntikapasiteetti kolmen minuutin ohjelmalla 160 kpl GN1/2 tai 80 kpl GN1/1-astiaa tunnissa
- luukun päällä työskentely estää ruoantähteiden ja rakeiden putoamisen lattialle: ei liukastumisia eikä työtaturmia
- pesuainekulutus 2g/l annostuksella 13g/pesu
- joustava pesukoriratkaisu: GN-mitoitetut sekä muut valmistusastiat pesukoriin ilman hankalia lisävarusteita
- tehokas lauhdutus, vedenkulutus 1,5 l/pesukerta
- kuusi pesuohjelmaa, joista kolme rakeilla (raepesujat säädettävissä) ja kolme pelkästään vedellä. Pesuohjelmat voidaan valita joko linkouksella tai ilman
- kaksipumppujärjestelmä takaa varman rakeiden erottelun
- raetaso helposti tarkistettavissa
- helppo asentaa, liitynnät koneen katolla
- helppo puhdistaa: oven voi avata täysin 180 astetta, jolloin koneen sisäosa on helppopuhdistaa.



- allastilavuus 100 l
- max pintalämpötila +20°C huonelämpötilassa 30°C
- äänenpainetaso 1 m koneen sivulta 69 dB

Vakiovarusteet (sisältyvät hintaan):

- neliön muotoinen pesukori
- sivuverkot 3 kpl
- paistopeltiteline 3 kpl
- joustava pidike
- n. 5 kg pesurakeita
- puhdistuskaavin
- rakeiden keräyslaatikko

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- lisäkorit ja pesutelineet
- vaunut
- esipesu- ja purkauspöydät
- paineenkorotuspumppu
- pesurakeet 10 kg astiassa
- allastilavuus 100 l
- max pintalämpötila +20°C huonelämpötilassa 30°C
- äänenpainetaso 1 m koneen sivulta 69 dB

Vakiovarusteet (sisältyvät hintaan):

- neliön muotoinen pesukori
- sivuverkot 3 kpl
- paistopeltiteline 3 kpl
- joustava pidike
- n. 5 kg pesurakeita
- puhdistuskaavin
- rakeiden keräyslaatikko

Lisävarusteet (tilattava erikseen):

- lisäkorit ja pesutelineet
- vaunut
- esipesu- ja purkauspöydät
- paineenkorotuspumppu
- pesurakeet 10 kg astiassa

Raapesukone Metos WD-90GR flex Touch 400V3N

Tuotteen kapasiteetti	45kpl x GN1/1 /tunnissa
Tuotteen leveys mm	878
Tuotteen syvyys mm	955
Tuotteen korkeus mm	1882
Pakkauksen tilavuus	1,86
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	1,86 m3
Pakkauksen leveys	106
Pakkauksen syvyys	90
Pakkauksen korkeus	195
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	106x90x195 cm
Nettopaino	330
Nettopaino	330 kg
Bruttopaino	340
Pakkauksen paino	340 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	11,3
Sulakkeen koko A	20
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	55
Sähköliitännän korkeus mm	1830
Kylmävesiliitännän halkaisija	1/2"
Minimipaine kylmä vesi kPa	100
Maksimipaine kylmä vesi kPa	600
Kylmävesiliitännän korkeus mm	1882
Lämminvesiliitännän halkaisija	1/2"

Raepesukone Metos WD-90GR flex Touch 400V3N

Lämpimän veden virtaama l/min.	15
Minimipaine lämmin vesi kPa	250
Maksimipaine lämmin vesi kPa	600
Lämminvesiliitännän korkeus mm	1882
Viemäroinnin halkaisija	50
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin sijainti	Pohjasta
Viemäroinnin korkeus mm	100
Lattiakaivo tarvitaan	Kyllä
Äänenpainetaso dB	69
Ilmanvaihdon tarve m ³ /h	600
Boilerin teho kW	9
Käyttövoima	sähkö
Ohjaustyyppi	elektroninen
Puhdistus	pesuohjelma
Ominaisuudet	4x1/1GN
Ohjelmoitavuus	valmiit ohjelmat
(Pesu)ohjelmien määrä	6
Eristys	eristetty
Tyhjennyspumppu	Ei
Malli	WD-90 GR