

## Kaasuliesi Metos Diamante D72/10TCG pöytämalli

Pöytämallisessä Metos Diamante D72/10TCG -kaasuliedessä on kaksi tukevaa nikkelpinnoitettua poltinta. Polttimet on varustettu kaksiosaisella liekinlevittimellä, jotka jakavat liekin kahdelle eri vyöhykkeelle. Näin lämpö leviää laajemmalle alueelle, antaen kattilan pohjaan tasaisemman lämmön. Haponkestäville, valurautaisille, mustaksi emaloituille kattilapaikoille on helppo asettaa myös pienempi kattila tai pannu. Taaimmainen 3,5 kW:n poltin on Ø150-300 mm kokoiselle kattilalle, etummainen 5,6 kW:n poltin Ø150-380 mm kattilalle.



Laitteen ruostumaton teräs runko ja polttimien alla olevat ruostumattomasta teräksestä valmistetut irroitettavat altaat tekevät puhdistuksen helpoksi. Venturi-polttimet on asennettu pystysuoraan, estäen suuttimien tukkeutumisen sekä lian keräytymisen. Kaasuliesi toimii piezo-sytytyksellä. Kaasupoltin on varustettu liekinvarmistimella, joka estää kaasun pääsyn liekittömään laitteeseen.

Tukeva, tyylikäs ja hygieeninen Metos Diamante 70 -ravintolalaitesarja on suunniteltu jokaista yksityiskohtaa myöten tehokkaaksi ja toimivaksi ratkaisuksi aina esikäsitteystä itse ruoan valmistukseen, unohtamatta sen helppoa puhdistusta. Diamante 70 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä, pienestä keskikokoiseen tai suureen keittiöön. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa laitteiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- pöytämalli
- kaksi

poltinta 3,5kW ja 5,6kW

- pystysuoraan asennetut polttimet liekinlevittimillä
- polttimien alla irroitettavat rst-altaat
- suuret säätimet ovat roiskeilta suojassa
- runko ruostumatonta terästä
- ylikuumenemissuoja
- piezo-sytytys
- polttimissa liekinvarmistin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- maa- tai nestekaasusuutin

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- kahden polttimen kattava, tasainen, valurautainen paistolevy
- kahden polttimen kattava, uritettu, valurautainen paistolevy
- avojuusta
- juusta johteilla
- juustun ovi
- juustun ovi varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
- vetolaatikko juustaan
- lämpöpohja juustaan
- sokkeli
- sivupaneelit poltinta 3,5kW ja 5,6kW
- pystysuoraan asennetut polttimet liekinlevittimillä
- polttimien alla irroitettavat rst-altaat
- suuret säätimet ovat roiskeilta suojassa
- runko ruostumatonta terästä
- ylikuumenemissuoja
- piezo-sytytys
- polttimissa liekinvarmistin

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- maa- tai nestekaasusuutin

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- kahden polttimen kattava, tasainen, valurautainen paistolevy
- kahden polttimen kattava, uritettu, valurautainen paistolevy
- avojuusta
- juusta johteilla
- juustun ovi
- juustun ovi varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiteline
- vetolaatikko juustaan
- lämpöpohja juustaan
- sokkeli
- sivupaneelit

## Kaasuliesi Metos Diamante D72/10TCG pöytämalli

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	730
Tuotteen korkeus mm	280
Pakkauksen tilavuus	0,108
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,108 m3
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	30
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x80x30 cm
Nettopaino	33
Nettopaino	33 kg
Bruttopaino	43
Pakkauksen paino	43 kg
Painon yksikkö	kg
Kaasuliitännän halkaisija	1/2"
Kaasun kulutus kW	9,1
Malli	Diamante