

Kahviautomaatti Metos OptiBean 3 Touch

Yksi 1,5 kg kahvipapusaäiliö, noin 200 kuppia. Yksi 1,6 litran maitojauhesäiliö, noin 970 g/ 138 kuppia

- yksi 1,6 litran kaakaojauhesäiliö, noin 1000g/ 60 kuppia
- valmistaa kupillisen tai kaksi erikoiskahvia kerrallaan
- käyttää kahvipapuja kahvin valmistukseen, keitinyksikkö:
espresso 6,5-9,5 grams/50-150 ml
- 120 ml kupin valmistusaika noin 25-30 sekuntia
- kapasiteetti noin 120 kupillista (1,2 dl)/tunti
- 7 litran kahvipurusäiliö
- intuitiivinen kosketusnäytöllinen käyttöliittymä
- kaksisuuttiminen kahvihana ja erillinen kuumavesihana
- etumaskin LED-värivalaistus säädettävissä
- mikroprosessoriohjaus, tuotemuisti, laskuri, kalkkivahti
- boilerin ja rungon rakenne ruostumaton terästä, mustalla muovilla paneelilla
- boilerin tilavuus 1,1 ltr, esilämmitys aika 3 min, säätö 70-95°C
- kuppiritilän korkeus säädettävissä 60-115 mm, max korkeus 167 mm
- purusaäiliön ja tippuvesiritilän täyttöilmaisin
- automaattinen pesuohjelma
- energiansäästötoiminto
- neljä säädettävää jalkaa
- telemetriavalmius (EVA DTS / MDB / DEX-UCS)



Kahviautomaatti Metos OptiBean 3 Touch

Tuotteen kapasiteetti	250 kuppia/päivä
Tuotteen leveys mm	409
Tuotteen syvyys mm	565
Tuotteen korkeus mm	792
Pakkauksen tilavuus	0,23
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,23 m ³
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	60
Pakkauksen korkeus	85
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x60x85 cm
Nettopaino	39
Nettopaino	39 kg
Bruttopaino	45
Pakkauksen paino	45 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,275
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	220-240
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X3
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	25
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Minimipaine kylmä vesi kPa	400
Kylmävesiliitännän korkeus mm	25
Äänenpainetaso dB	65

Kahviautomaatti Metos OptiBean 3 Touch

Energiaindeksi	A+
Puhdistus	pesuohjelma
Lämpötila-alue °C	+90°C
Ominaisuudet	90 kuppia/tunit
Ohjelmoitavuus	ohjelmoitavissa
Hanakorkeus mm	167
Annoskoko	120 ml