

# Kaffeautomat Metos OptiBean 3 Touch

En 1,5 kg behållare för kaffeböner, ca. 200 koppar. En 1,6 liters behållare för mjölkpulver, ca. 970 g/138 koppar

- en 1,6 liters behållare för chockladpulver, ca. 1000g/60 koppar  
- brygger en eller två specialkaffeportioner samtidigt på nymalda kaffeböner

- cirka 120 koppar (1,2 dl)/timme

- 25-30 sekunders bryggtid för en 120 ml kopp, bryggenhet: espresso 6,5-9,5 grams/50-150 ml

- 7 liters sumpbehållare

- intuitivt pekskärmsgränssnitt

- kranen har två munstycken för kaffe och en skild kran för varmvatten

- frontpanelens LED färgljus kan justeras

- mikroprocessorstyrning, produktminne, räknare, kalkvakt

- boiler och ramkonstruktionen i rostfritt stål, panelen i svart plast

- boiler volym 1,1 liter, förvärmning 3 minuter, inställning 70-95°C

- kopphyllan kan justeras 60-115 mm, max höjd 167 mm

- givaren anger när sumpbehållaren och droppgallret är fylld

- automatisk rengöringsprogram

- energi sparfunktion

- fyra justerbara fötter

- förberedd för telemetri (EVA DTS / MDB / DEX-UCS)



## Kaffeautomat Metos OptiBean 3 Touch

Produktkapasitet	250 koppar/dag
Bredd mm	409
Djup mm	565
Höjd mm	792
Paketvolym	0,23
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	0,23 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	45
Bredd på förpackning	60
Höjd på förpackning	85
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	45x60x85 cm
Nettovikt	39
Nettovikt med ental	39 kg
Bruttovikt	45
Vikt inkl. emballage	45 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,275
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	220-240
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X3
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	25
Kallvatten diameter	3/4"
Kallvatten, min tryck kPa	400
Kallvatten, anslutningshöjd mm	25
Ljudnivå dB	65

## Kaffeautomat Metos OptiBean 3 Touch

Energi-index	A+
Rengöring	Tvättprogram
Temperatur enhet °C	+90°C
Egenskaper	90 koppar/timme
Programerbarhet	Programerbar
Höjd på tapp mm	167
Portionsstorlek	120 ml