

Vattenkylare Metos Temix 65

Vattenkylare Metos Temix 65 ger rumstempererat vatten, nedkylt vatten och nedkylt kolsyrat vatten (om CO2 används). Kylaggregatet är kompakt och lätt att installera. Maskinen är konstruerad och byggd på ett sådant sätt att ljudnivån vid källan reduceras.

Den är idealisk för placering under bänken eller bänkskivan och lämnar därigenom arbetsytan fri. Den har ingen utmatningsknapp: vattnet förs genom värmeisolerade plaströr till kranen. Isoleringsröret (känd som "pyton") och kranen ingår inte i maskinens pris.

Tankvolym 52 liter, isbank 25 kg. Kompressor 3/4 Hk, kyleffekt 513 W. Kolsyrapump 300 l/h, pumphotor 120W, Aisi 304 rostfri spole. Lämna ett mellanrum på 40 cm på sidorna, baksidan och toppen av maskinen för ventilation. För omgivningstemperaturer från 10°C till 32°C.



Vattenkylare Metos Temix 65

Produktkapasitet	280l/h, 200l kontinuerligt
Bredd mm	541
Djup mm	591
Höjd mm	753
Paketvolym	0,264
Volymenhet	m ³
Paketvolym	0,264 m ³
Längd på förpackning	55
Bredd på förpackning	80
Höjd på förpackning	60
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	55x80x60 cm
Nettovikt	48
Nettovikt med ental	48 kg
Bruttovikt	52
Vikt inkl. emballage	52 kg
Viktenhet	kg
Spänning V	230
Antal faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Kallvatten, min tryck kPa	2
Kallvatten, max tryck kPa	4
Kallvatten, inkoppling	Bakom;Uppe;Vänster
Kyleffekt W	1280
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	140
Ljudnivå dB	70