

# Pizzaovn Metos Valido EVO 935A DG med ett kammer, dörren öppnes opp

Metos Valido EVO pizzaovners effektive varmeproduksjon, presise digitale kontroll og brukervennlige hurtigvalgsknapper gjør dem til et ideelt verktøy for krevende pizzabaking. Valido 935A DG-modellen har et kammer og en dør som åpnes oppover. Kammeret er dimensjonert for å passe best mulig for pizza på 35 cm. Det er plass til hele ni pizzaer samtidig i ovnen. Kammerets form (1136 x 1088 mm) og den brede døren gjør det enkelt å legge til og fjerne pizza, og størrelsen på bakflaten passer også til de største pizzaene.



Takket være de utmerkede varmebestandige egenskapene til bakeflaten og ovnsens nøyte planlagte luftsirkulasjon, stekes deilige pizzaer, brød og andre kjøkkenovnsprodukter på en kontrollert måte ved riktig temperatur. Åpningen av røykrøret kan justeres for å oppnå optimale bakevilkår for hvert produkt og produksjonsrytme. Ovnens over- og undereffekt kan justeres separat fra 0 til 100% i trinn på maks. temperaturen er 400 ° C. Døren åpnes enkelt ved hjelp av håndtaket som er nesten like bredt som døren. Det er enkelt å overvåke stekingen takket være ovnsens temperaturvisning og tidtaker som viser gjenværende steketid. Ovnens starttimer. Ovnkammeret er opplyst av en halogenlampe bak et sikkerhetsglass. Ovnens isolasjon (steinull), doble varmeglassvinduer og en tett lukkende dør reduserer varmetapet. Rammen og fronten på ovnen er laget av rustfritt stål.

- - pizzaovn med kammer
- dør som åpnes oppover (hengsler i dørens øvre kant)
- ovnkammer dimensjoner 1136 x 1088 x 140 mm (ovnsåpningshøyde 100 mm)
- ovnkammeret er

dimensjonert for ni stk. 35 cm pizza (72 pizza / t)

- stativ er ikke inkludert i leveransen
- stor digital temperaturvisning
- digital kontroll med følgende funksjoner: starttidsur, gjenværende steketid, rengjøringsprogram og energisparemodus
- temperaturkontroll maks. 400 ° C
- separat digital kontroll for kammerets øvre og nedre effekt (20 posisjoner i trinn på 5%)
- justerbart røykrør, utvendig rør inkludert
- innvendig belysning
- kontrollpanel kjøling
- bakflaten er laget av stein som holder varmen god, tykkelse 19 mm
- isolasjon av keramisk fiber og miljøvennlig steinull
- front og dør i rustfritt stål
- ytre dekkplater i polert stål TILBEHØR (bestilles separat):
- høydejusterbart stativ dimensjonert for ni stk. 35 cm pizza (72 pizza / t)
- stativ er ikke inkludert i leveransen
- stor digital temperaturvisning
- digital kontroll med følgende funksjoner: starttidsur, gjenværende steketid, rengjøringsprogram og energisparemodus
- temperaturkontroll maks. 400 ° C
- separat digital kontroll for kammerets øvre og nedre effekt (20 posisjoner i trinn på 5%)
- justerbart røykrør, utvendig rør inkludert
- innvendig belysning
- kontrollpanel kjøling
- bakflaten er laget av stein som holder varmen god, tykkelse 19 mm
- isolasjon av keramisk fiber og miljøvennlig steinull
- front og dør i rustfritt stål
- ytre dekkplater i polert stål TILBEHØR (bestilles separat):
- høydejusterbart stativ

## Pizzaovn Metos Valido EVO 935A DG med ett kammer, dörren öppnes opp

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Produktkapacitet            | 9 x 35 cm pizza |
| Bredde mm                   | 1460            |
| Dyp mm                      | 1515            |
| Høyde mm                    | 390             |
| Pakkevolum inkl. emballasje | 1,219           |
| Volumenhet                  | m3              |
| Pakkevolum                  | 1,219 m3        |
| Lengde på forpakning        | 167             |
| Bredde på forpakning        | 146             |
| Høyde på forpakning         | 50              |
| Forpakkingsstørrelse        | cm              |
| Transport mål (LxDxH)       | 167x146x50 cm   |
| Netto vekt                  | 250             |
| Net weight with unit        | 250 kg          |
| Bruttovekt                  | 281             |
| Vekt inkl. emballasje       | 281 kg          |
| Vektenhet                   | kg              |
| Tilkoblingseffekt kW        | 17,5            |
| Spenning V                  | 400             |
| Antall faser                | 3NPE            |
| Frekvens Hz                 | 50              |