

Isflingmaskin Metos B125 AX AG

Metos B-series ismaskiner är effektiva isflingsmaskiner med en separat isbehållare som tillbehör. Optimal isförvaring kan garanteras, eftersom isflingorna faller direkt i den separata isbehållaren när de är klara. Isflingorna kan justeras. Detta möjliggör korrekt presentation av mat, transport av färskvaror och användning i wellness-spa. Det är därför som B-seriens glassmaskiner är perfekta för spa, restauranger, hotell, livsmedelsbutiker och bagerier.

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt hygien och användarvänlighet vid utformningen av maskinerna. Den interna rengöringen och underhållet av enheten lyckas också felfritt, då det främre filtret är lätt att ta bort och tvätta. Enhetens kropp är gjord av slitstarkt och lättstädad rostfritt stål. Styrningen av enheterna fungerar elektroniskt, vilket möjliggör detektering av funktionsfel och kan användas för att bestämma maskinens effektivitet.

- luftkondensering
- isflings fuktighet kan justeras från 15 % till 25 %
- separat isbehållare
- ram i rostfritt stål
- miljövänlig R290 som köldmedel

I LEVERANSEN INGÅR:

- tryckvattenslang
- avloppsslang

LISÄVARUSTEET

- separat isbehållare
- separat isbehållare med vagn

FABRIKSALTERNATIV (beställs med enheten):

- ozon-programmerad sanitetscykel

Kapacitetsvärden har beräknats under förhållanden där rumstemperaturen är 10°C och ledningsvattentemperaturen är 10°C. Om vattnet som används är varmare kommer maskinens effekt att sänka.



Isflingmaskin Metos B125 AX AG

Produktkapasitet	isproduksjon 130 kg / 24 h
Bredde mm	567/605
Dyp mm	551/570
Høyde mm	535
Pakkevolum inkl. emballasje	0,264
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,264 m ³
Lengde på forpakning	60
Bredde på forpakning	62
Høyde på forpakning	71
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	60x62x71 cm
Netto vekt	50
Net weight with unit	50 kg
Bruttovekt	57
Vekt inkl. emballasje	57 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,57
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	21
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	477
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	376
Avløp, diam.	Ø 20
Avløp, tilkoblingshøyde mm	56

Isflingmaskin Metos B125 AX AG

Kjøleeffekt W	634
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	60
Remarks (refrigeration)	GWP=3
Rengjøring	Vaskeprogram
Istype	Flakis
Kjøleenhet	Med kjøleenhet
Kondenseringsmetode	Luftkondensering
Tining	Automatisk
Modell	luftkondensering -uten bing