

Ismaskin Metos B205 AX AG

Metos B-serie ismaskiner er effektive isflakmaskiner med egen isbeholder som tilbehør. Optimal islagring kan garanteres, siden isflakene faller direkte ned i den separate isbeholderen når de er klare. Isflakene kan justeres. Dette muliggjør korrekt presentasjon av mat, transport av ferskvarer og bruk i velvære-spa. Derfor er iskremmaskiner i B-serien perfekt for spa, restauranter, hoteller, dagligvarebutikker og bakerier.

Spesiell oppmerksomhet har blitt viet til hygiene og brukervennlighet ved utforming av maskinene. Den innvendige rengjøringen og vedlikeholdet av enheten lykkes også feilfritt, da frontfilteret er enkelt å ta av og vaske. Kroppen til enheten er laget av slitesterkt og lett å rengjøre rustfritt stål. Styringen av enhetene fungerer elektronisk, noe som muliggjør oppdagelse av funksjonsfeil og kan brukes til å bestemme effektiviteten til maskinen.

- luftkondensering
- Fuktigheten til isflak kan justeres fra 15 % til 25 %
- separat isbeholder
- Ramme i rustfritt stål
- miljøvennlig R290 som kjølemiddel

LEVERINGEN INKLUDERER:

- trykkvannslange
- avløpsslange

LISÄVARUSTEET

- separat isbeholder
- separat isbeholder med tralle

FABRIKKALTERNATIVER (bestilles med enhet):

- ozonprogrammert sanitæringscyklus

Kapasitetsverdier er beregnet under forhold der romtemperaturen er 10°C og tappevannstemperaturen er 10°C. Hvis vannet som brukes er varmere, vil kraften til maskinen reduseres.



Ismaskin Metos B205 AX AG

Produktkapasitet	isproduksjon 210 kg / 24 h
Bredde mm	567/605
Dyp mm	551/570
Høyde mm	535
Pakkevolum inkl. emballasje	0,264
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,264 m ³
Lengde på forpakning	60
Bredde på forpakning	62
Høyde på forpakning	71
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	60x62x71 cm
Netto vekt	50
Net weight with unit	50 kg
Bruttovekt	57
Vekt inkl. emballasje	57 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,72
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	21
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Elektrisk tilkobl. høyde mm	477
Kaldt vann diam.	3/4"
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	376
Avløp, diam.	Ø 20
Avløp, tilkoblingshøyde mm	56

Ismaskin Metos B205 AX AG

Kjøleeffekt W	878
Kjølemedie	R290
Mengde kjølemedie g	65
Remarks (refrigeration)	GWP=3
Rengjøring	Vaskeprogram
Istype	Flakis
Kjøleenhet	Med kjøleenhet
Kondenseringsmetode	Luftkondensering
Tining	Automatisk
Modell	luftkondensering -uten bing