

Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Fem brickor i plats. M storlek

- behändig för transporterering eller förvaring av nigirits eller sushi bollar
- går att stapla
- lätt att tvätta
- tåliga



Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Produktkapacitet	5 x 50 bollar
Bredde mm	370
Dyp mm	300
Høyde mm	35
Pakkevolum inkl. emballasje	0,006
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,006 m ³
Lengde på forpakning	40
Bredde på forpakning	32
Høyde på forpakning	5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	40x32x5 cm
Netto vekt	4
Net weight with unit	4 kg
Bruttovekt	4,2
Vekt inkl. emballasje	4,2 kg
Vektenhet	kg

Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Produktkapacitet	700 portioner/timme
Bredde mm	360
Dyp mm	410
Høyde mm	580
Pakkevolum inkl. emballasje	0,105
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,105 m ³
Lengde på forpakning	43
Bredde på forpakning	47
Høyde på forpakning	52
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	43x47x52 cm

Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Netto vekt	17
Net weight with unit	17 kg
Bruttovekt	20
Vekt inkl. emballasje	20 kg
Vektenhet	kg

Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Bredde mm	380
Dyp mm	820
Høyde mm	500
Pakkevolum inkl. emballasje	0,266
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,266 m ³
Lengde på forpakning	74
Bredde på forpakning	50
Høyde på forpakning	72
Forpakningsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	74x50x72 cm
Netto vekt	39
Net weight with unit	39 kg
Bruttovekt	51
Vekt inkl. emballasje	51 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,12
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt

Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Produktkapacitet	3200 portioner/timme
Bredde mm	320
Dyp mm	480

Sushi Nigiri brickor 5 st för Metos Blue Box

Høyde mm	590
Pakkevolum inkl. emballasje	0,115
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,115 m3
Lengde på forpakning	35
Bredde på forpakning	52
Høyde på forpakning	63
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	35x52x63 cm
Netto vekt	30
Net weight with unit	30 kg
Bruttovekt	34
Vekt inkl. emballasje	34 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	0,015
Spenning V	220-240
Antall faser	1NPE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt