

# Kylrum MSRC 1509 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



## Kylrum MSRC 1509 230V 1N~

Produktkapasitet	1650 l
Bredd mm	1500
Djup mm	900
Höjd mm	2100
Paketvolym	1,952
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	1,952 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	55
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	55x155x229 cm
Nettovikt	2,5
Nettovikt med ental	2,5 kg
Bruttovikt	260
Vikt inkl. emballage	260 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,72
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149