

Cold room MSRC 1512 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



Cold room MSRC 1512 230V 1N~

Product capacity	2430 l
Item width mm	1500
Item depth mm	1200
Item height mm	2100
Package volume	2.059
Unit of volume	m3
Package volume	2.059 m3
Package length	58
Package width	155
Package height	229
Package unit of dimension	cm
Package dimensions (LxWxH)	58x155x229 cm
Net weight	430
Net weight	430 kg
Gross weight	440
Package weight	440 kg
Unit of weight	kg
Connection power kW	0.72
Fuse Size A	10
Connection voltage V	230
Number of phases	1N
Frequency Hz	50
Type of electrical connection	Plug
Electrical conn. height mm	2100
Type of the refrigerant	R290
Quantity of refrigerant g	149