

Kylmähuone MSRC 1218


230V 1N~

kylmäalue: +2...+12°C

- elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys
- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kyläkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä, joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- huone ilman lattiaelementtejä ja kynnystä, mikäli halutaan käyttää vaunuja
- ajoramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- omavalvontajärjestelmä



Kylmähuone MSRC 1218 230V 1N~

Tuotteen kapasiteetti	3040 l
Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	1800
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	2,165
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	2,165 m ³
Pakkauksen leveys	61
Pakkauksen syvyys	155
Pakkauksen korkeus	229
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	61x155x229 cm
Nettopaino	290
Nettopaino	290 kg
Bruttopaino	300
Pakkauksen paino	300 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,72
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R290
Kylmäaineen täyttömäärä g	149