


# Kylrum MSRC 1815 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



## Kylrum MSRC 1815 230V 1N~

Produktkapasitet	3990 l
Bredd mm	1800
Djup mm	1500
Höjd mm	2100
Paketvolym	2,662
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	2,662 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	75
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	75x155x229 cm
Nettovikt	370
Nettovikt med ental	370 kg
Bruttovikt	406
Vikt inkl. emballage	406 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,72
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149