


Kylrum MSRC 2412 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



Kylrum MSRC 2412 230V 1N~

Produktkapasitet	4250 l
Bredd mm	2400
Djup mm	1200
Höjd mm	2100
Paketvolym	3,23
Volymenhet	m3
Paketvolym	3,23 m3
Längd på förpackning	91
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	91x155x229 cm
Nettovikt	260
Nettovikt med ental	260 kg
Bruttovikt	270
Vikt inkl. emballage	270 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,72
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasor	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149