

Kylrum MSRC 2715 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



Kylrum MSRC 2715 230V 1N~

Produktkapasitet	6330 l
Bredd mm	2700
Djup mm	1500
Höjd mm	2100
Paketvolym	3,904
Volymenhet	m ³
Paketvolym	3,904 m ³
Längd på förpackning	110
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	110x155x229 cm
Nettovikt	355
Nettovikt med ental	355 kg
Bruttovikt	365
Vikt inkl. emballage	365 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,72
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kyleffekt W	1330
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149