

Kylrum MSRC 3015 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



Kylrum MSRC 3015 230V 1N~

Produktkapasitet	7110 l
Bredd mm	3000
Djup mm	1500
Höjd mm	2100
Paketvolym	3,94
Volymenhet	m3
Paketvolym	3,94 m3
Längd på förpackning	111
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	111x155x229 cm
Nettovikt	650
Nettovikt med ental	650 kg
Bruttovikt	660
Vikt inkl. emballage	660 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,72
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149