


# Kylrum MSRC 3321 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



## Kylrum MSRC 3321 230V 1N~

Produktkapasitet	11390 l
Bredd mm	3300
Djup mm	2100
Höjd mm	2100
Paketvolym	4,792
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	4,792 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	135
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	135x155x229 cm
Nettovikt	780
Nettovikt med ental	780 kg
Bruttovikt	790
Vikt inkl. emballage	790 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,92
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750