

# Kylrum MSRC 3027 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



## Kylrum MSRC 3027 230V 1N~

Produktkapasitet	13560 l
Bredd mm	3000
Djup mm	2700
Höjd mm	2100
Paketvolym	6,096
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	6,096 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	138
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	285
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	138x155x285 cm
Nettovikt	820
Nettovikt med ental	820 kg
Bruttovikt	830
Vikt inkl. emballage	830 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,92
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750