

Kylmähuone MSRC 3033


230V 1N~

kylmäalue: +2...+12°C

- elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys
- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kyläkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä, joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- huone ilman lattiaelementtejä ja kynnystä, mikäli halutaan käyttää vaunuja
- ajoramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- omavalvontajärjestelmä



Kylmähuone MSRC 3033 230V 1N~

Tuotteen kapasiteetti	16870 l
Tuotteen leveys mm	3000
Tuotteen syvyys mm	3300
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	7,128
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	7,128 m ³
Pakkauksen leveys	146
Pakkauksen syvyys	155
Pakkauksen korkeus	315
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	146x155x315 cm
Nettopaino	730
Nettopaino	730 kg
Bruttopaino	740
Pakkauksen paino	740 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,92
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R404A
Kylmäaineen täyttömäärä g	750