

# Kylrum MSRC 3630 230V 1N~

Kylarea : +2...+12°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element



## Kylrum MSRC 3630 230V 1N~

Produktkapasitet	18520 l
Bredd mm	3600
Djup mm	3000
Höjd mm	2100
Paketvolym	7,568
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	7,568 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	155
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	315
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	155x155x315 cm
Nettovikt	845
Nettovikt med ental	845 kg
Bruttovikt	855
Vikt inkl. emballage	855 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	0,92
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750