


# Frysrum MSRF 1518 230V

## 1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd



## Frysrum MSRF 1518 230V 1N~

Produktkapasitet	3990 l
Bredd mm	1500
Djup mm	1800
Höjd mm	2100
Paketvolym	2,698
Volymenhet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	2,698 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	76
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	76x155x229 cm
Nettovikt	340
Nettovikt med ental	340 kg
Bruttovikt	350
Vikt inkl. emballage	350 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,33
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal faser	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149