

# Frysrum MSRF 1524 230V

## 1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd



## Frysrum MSRF 1524 230V 1N~

Produktkapasitet	5550 l
Bredd mm	1500
Djup mm	2400
Höjd mm	2100
Paketvolym	3,23
Volymenthet	m <sup>3</sup>
Paketvolym	3,23 m <sup>3</sup>
Längd på förpackning	91
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	91x155x229 cm
Nettovikt	560
Nettovikt med ental	560 kg
Bruttovikt	570
Vikt inkl. emballage	570 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,33
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149