

Frysrum MSRF 2418 230V

1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd



Frysrum MSRF 2418 230V 1N~

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Produktkapasitet | 6860 l |
| Bredd mm | 2400 |
| Djup mm | 1800 |
| Höjd mm | 2100 |
| Paketvolym | 3,62 |
| Volymenhet | m3 |
| Paketvolym | 3,62 m3 |
| Längd på förpackning | 102 |
| Bredd på förpackning | 155 |
| Höjd på förpackning | 229 |
| Förpackningsstorlek | cm |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 102x155x229 cm |
| Nettovikt | 430 |
| Nettovikt med ental | 430 kg |
| Bruttovikt | 440 |
| Vikt inkl. emballage | 440 kg |
| Viktenhet | kg |
| Anslutningseffekt kW | 1,33 |
| Säkringsstorlek A | 16 |
| Spänning V | 230 |
| Antal fasar | 1N |
| Frekvens Hz | 50 |
| Typ av anslutning | Stickkontakt |
| Anslutningspunkt höjd mm | 2100 |
| Kylmedium | R290 |
| Kylmedium, mängd g | 149 |