


Frysrum MSRF 2718 230V

1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd



Frysrum MSRF 2718 230V 1N~

Produktkapasitet	7810 l
Bredd mm	2700
Djup mm	1800
Höjd mm	2100
Paketvolym	3,337
Volymenhet	m ³
Paketvolym	3,337 m ³
Längd på förpackning	94
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	229
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	94x155x229 cm
Nettovikt	370
Nettovikt med ental	370 kg
Bruttovikt	380
Vikt inkl. emballage	380 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,33
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd g	149