

Frysrum MSRF 2727 230V 1N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justerbara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd



Frysrum MSRF 2727 230V 1N~

Produktkapasitet	1187 l
Bredd mm	2700
Djup mm	2700
Höjd mm	2100
Paketvolym	4,901
Volymenhet	m3
Paketvolym	4,901 m3
Längd på förpackning	124
Bredd på förpackning	155
Höjd på förpackning	255
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	124x155x255 cm
Nettovikt	465
Nettovikt med ental	465 kg
Bruttovikt	475
Vikt inkl. emballage	475 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	1,76
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	230
Antal fasar	1N
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	650