


Pakastehuone MSRF 2136

230V 1N~

- Kylmäalue:-18...-22°C. Elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys
- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
 - automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
 - automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
 - kylmäkoneiston ulkonema 128 mm
 - seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
 - toimituksessa 4 hyllytasoa
 - oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
 - ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä,joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
 - sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- apuramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- upotettava, lattia lämmitysvastuksella
- omavalvontajärjestelmä



Pakastehuone MSRF 2136 230V 1N~

Tuotteen kapasiteetti	12520 l
Tuotteen leveys mm	2100
Tuotteen syvyys mm	3600
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	5,831
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	5,831 m ³
Pakkauksen leveys	132
Pakkauksen syvyys	155
Pakkauksen korkeus	285
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	132x155x285 cm
Nettopaino	560
Nettopaino	560 kg
Bruttopaino	570
Pakkauksen paino	570 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,76
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R404A
Kylmäaineen täyttömäärä g	650