

# Pakastehuone MSRF 3027

## 230V 1N~

- Kylmäalue:-18...-22°C. Elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys
- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
  - automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
  - automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
  - kylmäkoneiston ulkonema 128 mm
  - seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
  - toimituksessa 4 hyllytasoa
  - oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
  - ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä,joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
  - sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- apuramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- upotettava, lattia lämmitysvastuksella
- omavalvontajärjestelmä



## Pakastehuone MSRF 3027 230V 1N~

Tuotteen kapasiteetti	13560 l
Tuotteen leveys mm	3000
Tuotteen syvyys mm	2700
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	5,964
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	5,964 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	135
Pakkauksen syvyys	155
Pakkauksen korkeus	285
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	135x155x285 cm
Nettopaino	820
Nettopaino	820 kg
Bruttopaino	830
Pakkauksen paino	830 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	1,76
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	230
Vaiheiden määrä	1N
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R404A
Kylmäaineen täyttömäärä g	650