

Pakastehuone MSRF 3030

400V 3N~

Kylmäalue:-18...-22°C. Elementtirakenteinen, pikalukkokiinnitys

- eriste 80 mm CFC- vapaata polyuretaania
- automaattinen lämpötilansäätö elektronisella termostaatilla jossa numeronäyttö
- automaattisulatus ja sulaveden haihdutus
- kylmäkoneiston ulkonema 128 mm
- seinäkiinnitteiset hyllyt, harmaata, elintarvikehyväksyttyä ABS-muovia, tasot mitoitettu astianpesukoneeseen mahtuviksi , säädettävissä 50mm välein
- toimituksessa 4 hyllytasoa
- oven ja kone-elementin kätisyys ilmoitettava tilauksessa
- ulko- ja sisäpinnat kuumasinkittyä teräslevyä,joka on pinnoitettu valkoisella polyesterilla
- sisävalo, lukittava ovi

Erikseen tilattavat varusteet lisähinnalla:

- lisähyllytasot, myös ruostumattomasta teräksestä
- apuramppi, mikäli halutaan käyttää vakiohuoneessa vaunuja
- korkeampi huonekorkeus 2400 mm
- upotettava, lattia lämmitysvastuksella
- omavalvontajärjestelmä



Pakastehuone MSRF 3030 400V 3N~

Tuotteen kapasiteetti	15220 l
Tuotteen leveys mm	3000
Tuotteen syvyys mm	3000
Tuotteen korkeus mm	2100
Pakkauksen tilavuus	19,153
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	19,153 m ³
Pakkauksen leveys	302
Pakkauksen syvyys	302
Pakkauksen korkeus	210
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	302x302x210 cm
Nettopaino	780
Nettopaino	780 kg
Bruttopaino	790
Pakkauksen paino	790 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	2,16
Sulakkeen koko A	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	2100
Kylmäaine	R404A
Kylmäaineen täyttömäärä g	750