

Frysrum MSRF 3030 400V 3N~

Kylarea : -18...-22°C. Monteras av elementer

- 80mm polyuretan isolering
- automatisk temperaturkontroll med elektronisk termostat, nummer visning
- automatisk avfrostning och avdunstning av smält
- med 4 hyllor av ABS- livsmedelplast justebara varje 50 mm
- ut- och invändigt av förzinkad stålplåt som är ytbeläggad med vit polyester
- inbyggd belysning, låsbar dörr
- Extra utrustning: extra hyllor, rumm utan golv element, golv motstånd



Frysrum MSRF 3030 400V 3N~

Produktkapasitet	15220 l
Bredd mm	3000
Djup mm	3000
Höjd mm	2100
Paketvolym	19,153
Volymenthet	m ³
Paketvolym	19,153 m ³
Längd på förpackning	302
Bredd på förpackning	302
Höjd på förpackning	210
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	302x302x210 cm
Nettovikt	780
Nettovikt med ental	780 kg
Bruttovikt	790
Vikt inkl. emballage	790 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	2,16
Säkringsstorlek A	10
Spänning V	400
Antal fasar	3NPE
Frekvens Hz	50
Typ av anslutning	Flexibel
Anslutningspunkt höjd mm	2100
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd g	750