

Hurtignedfrysrom Metos MBF181RB-PFR-CO2

Hurtigkjølerom egnet for kjøling, hurtigfrysing og tining.

Dimensjonering for en GN1/1 vogn

- med sentralkjøling, maskin medfølger ikke
- beregnet for CO2
- egnet for rask avkjøling og tining
- kjølekapasitet 60kg (90min/+ 70 ...+ 3)
- frysekapasitet 30kg (90min/+ 70 ...-18)
- netto innvendige mål i rommet: (BxDxH) 680 x 780 x 1820 mm
- elektronisk kontroll og justerbar viftehastighet
- store slagbeskyttere for å beskytte enhetens innvendige vegger
- programmeringspanel i ergonomisk høyde øverst på døren
- produktsensor med fire målepunkter
- ergonomisk åpningshåndtak i full lengde
- slitesterk kobber-aluminium-fordamper
- en tett lukkende dør og 80 mm tykk polyuretanisolasjon forbedrer energieffektiviteten
- miljøvennlig polyuretanisolasjon
- kontroll av kjøleprosessen ved hjelp av produktets indre temperatur og overflatetemperatur
- måling og presis kontroll av smelteprosessen ved hjelp av temperatur og fuktighet
- enkel og rask å bruke med forhåndsinnstilte programmer
- kald funksjon
- muligheten til å justere viftene til fordamperen under kjøleprosessen
- automatisk overgang til lagring på slutten av den raske kjøleprosessen
- ytre og indre fôr i rustfritt stål
- avrundede indre hjørner gjør rengjøringen enklere
- kald effektbehov 2170 W (ved kondenseringstemperatur + 45°C og fordampningstemperatur -25°C)
- de deklarete kapasitetene (kg/t) er retningslinjer og kan ikke oppnås med alle matvarer eller under alle forhold.



TILBEHØR (bestilles

separat):

- selvovervåkingssystem
- kjøleenhet separat):
- selvovervåkingssystem
- kjøleenhet

Hurtignedfrysrom Metos MBF181RB-PFR-CO2

Produktkapacitet	90kg/+70...+3,50kg/+70...-18
Bredde mm	890
Dyp mm	1325
Høyde mm	2100
Pakkevolum inkl. emballasje	5,183
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	5,183 m ³
Lengde på forpakning	236
Bredde på forpakning	120
Høyde på forpakning	183
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	236x120x183 cm
Netto vekt	480
Net weight with unit	480 kg
Bruttovekt	620
Vekt inkl. emballasje	620 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	2,841
Sikringsstørrelse A	10
Spenning V	400
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50
Beskyttelsesgrad (IP)	54
Type elektrisk tilkobling	Fleksibel
Kjøleeffekt W	2170
Kondenseringstemperatur °C	+45
Fordampningstemperatur °C	-25
Kjølemedie	CO ₂
Remarks (refrigeration)	Central kyla

Hurtignedfrysrom Metos MBF181RB-PFR-CO2

Kjøleenhet

Sentralkjølt

