

Astioidenpalautusyksikkö Metos 6 O-V

Astioidenpalautusyksikkö Metos 6 O-V

- astoiden lajitteluyksikkö 6:lle korille, yhteenrakennettuna rullarataan
- korien siirtäminen rullaradalle tapahtuu helposti esim. työntämällä tyhjällä korilla
- kätisyys oikea-vasen
- ilman tarjotinrataa

PUHDISTETTAVUUS

- koriritilät ovat helposti irroitettavissa ja pestävissä pesukoreissa
- suuri sivusta tyhjennettävä sakka-astia, joka sijoitettu altaan keskelle. Sijoituspaikka yhdessä allashuuhtelun kanssa takaa ruoantähteiden kulkeutumisen sakka-astialle
- allashuuhtelun huuhteluveden määrä helposti säädettävissä juuri oikeansuuruiseksi. Lisävarusteena saatavissa allashuuhtelun automaattiajastus, jolloin huuhteluvettä suihkutetaan määrätyn väliajoin veden säästämiseksi
- lajittelualueen ja rullaradan alla on yksi yhtenäinen ja tukeva rst-allas (rst:n paksuus 1,5 mm). Yhtenäinen allas on helppo puhdistaa ja sen kaikki saumat on hitsattu ja hiottu tasaisiksi, jotta vältetään epähygieenisiltä saumakohtilta.

ERGONOMIA JA TYÖTURVALLISUUS

- korkeussäädettävä ylähyllä tyhjille koreille, säätövara +/- 50 mm

LISÄVARUSTEET

- aterinliotusallas koriritilän tilalle nimike 4197997 (vie yhden koripaikan)
- aterinliotusallas nostolaitteella nimike 4197994 (vie yhden koripaikan)
- pesupistooli nimike 4197996/ letkukelalla nimike 4551900
- termostaattisekoittaja, nimike 4552034, tai sekoittaja, nimike 4552036 pesupistoolille
- tarjotinaputaso (irroitettava) nimike 4197999
- vinokorihylly 6 korille nimike 4218409



Astioidenpalautusyksikkö Metos 6 O-V

Tuotteen kapasiteetti	6:lle korille
Tuotteen leveys mm	3150
Tuotteen syvyys mm	1130
Tuotteen korkeus mm	850/1600
Pakkauksen tilavuus	5,695
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	5,695 m ³
Pakkauksen leveys	315
Pakkauksen syvyys	113
Pakkauksen korkeus	160
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	315x113x160 cm
Nettopaino	190
Nettopaino	190 kg
Bruttopaino	210
Pakkauksen paino	210 kg
Painon yksikkö	kg
Kylmävesiliitännän halkaisija	1/2"
Kylmävesivirtaama l/min.	72
Minimipaine kylmä vesi kPa	300
Kylmävesiliitännän korkeus mm	800
Lämminvesiliitännän halkaisija	1/2"
Lämpimän veden virtaama l/min.	72
Lämminvesiliitännän korkeus mm	800
Viemäroinnin halkaisija	32
Viemäroinnin virtaama l/s	3
Viemäroinnin korkeus mm	600