

Astioidenpalautusyksikkö Metos Easy Clean 4A V-O ravintola

Astioiden lajitteluysikkö neljälle korille, yhteenrakennettuna korikuljettimeen. Tasaisesti kulkeva kuljetin jatkuu koneelle saakka

- kuljettimen nopeus on synkronoitu pesukoneen kuljettinnopeuden kanssa. Näin palautusyksikön kuljettimen nopeus ei rajoita pesukoneen kapasiteettia missään tilanteessa
- kätisyys vasen-oikea
- astiapesukorin ohjauslevy kuljetinelementin välissä

ERGONOMIA JA TYÖTURVALLISUUS

- korkeus- ja syvyysäädettävä ylähyllä tyhjille koreille, säätövara +/- 50 mm
- vinokorihylly
- suojausluokka IP54, kuljettimen vetomoottori on sijoitettu roiskevesiltä suojaan rst-kaappiin
- konedirektiivin mukaisesti palautusyksikkö ja astianpesukone ovat samassa hätä-seis-piirissä

Lisävarusteet:

- pesupistooli nimike 4197996/ letkukelalla nimike 4551900
- termostaattisekoittaja, nimike 4552034, tai sekoittaja, nimike 4552036 pesupistoolille
- esihuuhteluysikkö ulkoinen nimike 4197993
- paineenkorotuspumppu esihuuhtelu Metos WD nimike 4218417
- ohjaus esihuuhtelulohkolle suoralla, nimike 4197018
- ajastin allashuuhtelulle, nimike 4197024
- ohjaus esihuuhtelulohkon paineenkorotuspumpulle, nimike 4197027
- asennussarja syöttökuljettimelle nimike 4196932
- ajastinohjattu allashuuhtelu nimike 4218421
- PRM 60 esihuuhtelukoneen integrointiosat nimike 4208120
- PRM 90 esihuuhtelukoneen integrointiosat nimike 4208130



Astioidenpalautusyksikkö Metos Easy Clean 4A V-O ravintola

Tuotteen leveys mm	2650
Tuotteen syvyys mm	1105
Tuotteen korkeus mm	870/1685
Pakkauksen tilavuus	7,405
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	7,405 m3
Pakkauksen leveys	280
Pakkauksen syvyys	123
Pakkauksen korkeus	215
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	280x123x215 cm
Nettopaino	120
Nettopaino	120 kg
Bruttopaino	160
Pakkauksen paino	160 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	0,2
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3PE
Taajuus Hz	50
Sähköliitännän valmius	Puolikiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	500
Kylmävesiliitännän halkaisija	1/2"
Kylmävesivirtaama l/min.	20
Minimipaine kylmä vesi kPa	300
Kylmävesiliitännän korkeus mm	800
Lämminvesiliitännän halkaisija	1/2"
Lämpimän veden virtaama l/min.	20
Lämminvesiliitännän korkeus mm	500

Astioidenpalautusyksikkö Metos Easy Clean 4A V-O ravintola

Viemäröinnin halkaisija	38
Viemäröinnin virtaama l/s	3
Viemäröinnin korkeus mm	500