

Esipesusuihkupää Metos DuraPull (1.07 GPM)

Metos Durapull -suihkupää on tarkoitettu vaativaan käyttöön ammattikeittiöiden esipesusuihkuissa. Suihkupää vastaa LEED-laitestandardia, jonka mukaan esipesusuihkun veden kulutus saa olla korkeintaan 4,9 litraa minuutissa. Durapull-suihkupäällä vedenkulutus on vain 4,05 litraa minuutissa, kun taas tavanomaisilla käsisuihkuilla vedenkulutus voi olla yli 16 litraa minuutissa.

Metos Durapull -suihkupää on alas vedettävä malli. Durapull sopii useimpiin Euroopassa myytäviin esipesusuihkuihin. Suihkupäässä on 1/2" NPSM-urosliitäntä, joka on yhteensopiva G1/2-kierteiden kanssa. Suihkupään runko on valmistettu kiillotetusta kromatusta messingistä, jonka päällä on hyvin tartuttava kumipinta.

- alas vedettävä malli, väri sininen
- veden virtausnopeus 1,07 GPM
- veden kulutus 4,05 l/min.
- 1/2" NPSM-urosliitäntä (yhteensopiva G1/2-kierteiden kanssa)
- kiillotettu kromattu messinkirunko ja kumisuoja
- sisäänrakennettu takaiskuventtiili



Esipesusuihkupää Metos DuraPull (1.07 GPM)

Tuotteen leveys mm	216
Tuotteen syvyys mm	83
Tuotteen korkeus mm	83
Pakkauksen tilavuus	0,003
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,003 m3
Pakkauksen leveys	30
Pakkauksen syvyys	10
Pakkauksen korkeus	10
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	30x10x10 cm
Nettopaino	0,62
Nettopaino	0,62 kg
Bruttopaino	0,75
Pakkauksen paino	0,75 kg
Painon yksikkö	kg
Sekoittajan tyyppi	1-otehana