

Strå rengøringsdusj

J2000

Spyleanordning for rengjøring og desinfisering av store og svært skitne flater. Ved rengjøring brukes vann og kombinert rengjørings/desinfiseringsmiddel som aggregat doserer nøyaktigt ifølge instillt dosering

- ved spyling brukes vann Standard utstyr:
- tilbakeslagsventil
- vakumventil
- 20 m vannslange
- hurtigkobling for å koble til ekstra utstyr



Strålrengjøringsdusch J2000

Bredde mm	400
Dyp mm	125
Høyde mm	310
Pakkevolum inkl. emballasje	0,016
Volumenhet	m3
Pakkevolum	0,016 m3
Lengde på forpakning	40
Bredde på forpakning	31
Høyde på forpakning	12,5
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	40x31x12,5 cm
Netto vekt	10
Net weight with unit	10 kg
Bruttovekt	11
Vekt inkl. emballasje	11 kg
Vektenhet	kg
Kaldt vann diam.	1/2"
Kaldt vann, mengde l/min	13
Kaldt vann, min trykk kPa	200
Kaldt vann, maks trykk kPa	600
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	1600
Tilkobling, kaldt vann	Blandat vatten
Varmt vann, diam.	1/2"
Varmt vann, mengde l/min	13
Varmt vann, min trykk kPa	200
Varmt vann, maks trykk kPa	600
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	1600
Tilkobling, varmt vann	Anbefaling 37°C, max 50 °C