

## Induktioparila Metos Flex 5

Pöytämallin malli. Ruostumaton teräs rakenne

- lämpötila-alue +50°C - +230°C
- yksi paistoalue
- RTCSmp-ohjaus/näyttö
- korkeussäädettävät ja lukittavat jalat
- pestävä suodatin
- roiskeensuoja
- lasta
- ruostumaton terässieni
- enimmäisteho pienenee 100 prosentista 25 prosenttiin
- lyhyt lämmitysaika 20-200°C:ssa 3,5 minuutissa



## Induktioparila Metos Flex 5

Tuotteen kapasiteetti	Paistoalue 493 x 352 mm
Tuotteen leveys mm	531
Tuotteen syvyys mm	473/493
Tuotteen korkeus mm	198/356
Pakkauksen tilavuus	0,058
Tilavuuden yksikkö	m <sup>3</sup>
Pakkauksen tilavuus	0,058 m <sup>3</sup>
Pakkauksen leveys	58
Pakkauksen syvyys	50
Pakkauksen korkeus	20
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	58x50x20 cm
Nettopaino	28
Nettopaino	28 kg
Bruttopaino	30
Pakkauksen paino	30 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	5
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3PE
Taajuus Hz	50/60
Sähköliitännän valmius	Pistoke
Sähköliitännän sijainti	Takaa; Vasemmalta