

Induksjonsgrill Flex 5

Bordsmodell. Konstruktion i rostfritt stål

- temperaturområde +50°C - +230°C
- en kokzon
- RTCSmp kontroll/monitor
- höjddjusterbara och låsbara føtter
- tvättbart filter
- stänkskydd
- spatel
- svamp i rostfritt stål
- minskning av maximal effekt från 100% till 25%
- kort oppvårmningstid från 20°C till 200°C på 3,5 minuter



Induksjonsgrill Flex 5

Produktkapasitet	Stekzon 493 x 352 mm
Bredde mm	531
Dyp mm	473/493
Høyde mm	198/356
Pakkevolum inkl. emballasje	0,058
Volumenhet	m ³
Pakkevolum	0,058 m ³
Lengde på forpakning	58
Bredde på forpakning	50
Høyde på forpakning	20
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	58x50x20 cm
Netto vekt	28
Net weight with unit	28 kg
Bruttovekt	30
Vekt inkl. emballasje	30 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	5
Sikringsstørrelse A	16
Spenning V	400
Antall faser	3PE
Frekvens Hz	50/60
Type elektrisk tilkobling	Stikkontakt
Tilkoblingspunkt	Bak;Venstre