

Induktionstekhäll Metos Flex 5

Bordsmodell. Konstruktion i rostfritt stål

- temperaturområde +50°C - +230°C
- en kokzon
- RTCSmp kontroll/monitor
- höjdbar och låsbara fötter
- tvättbart filter
- stänkskydd
- spatel
- svamp i rostfritt stål
- minskning av maximal effekt från 100% till 25%
- kort uppvärmningstid från 20°C till 200°C på 3,5 minuter



Induktionstekhäll Metos Flex 5

Produktkapasitet	Stekzon 493 x 352 mm
Bredd mm	531
Djup mm	473/493
Höjd mm	198/356
Paketvolym	0,058
Volymenthet	m ³
Paketvolym	0,058 m ³
Längd på förpackning	58
Bredd på förpackning	50
Höjd på förpackning	20
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	58x50x20 cm
Nettovikt	28
Nettovikt med ental	28 kg
Bruttovikt	30
Vikt inkl. emballage	30 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	5
Säkringsstorlek A	16
Spänning V	400
Antal fasar	3PE
Frekvens Hz	50/60
Typ av anslutning	Stickkontakt
Anslutningspunkt inkoppling	Bakom;Vänster