

Kombipata Metos Proveno 4G 60E

Kapasiteetti, Proveno 60: Bruttotilavuus 68 litraa, nettotilavuus 60 litraa, kuohuntavara 8 litraa

Metos Proveno on kokonaan Suomessa valmistettu sekoittava monitoimipata älykkäillä ominaisuuksilla. Luotettava automatiikka huolehtii valmistuksen rutiinotoiminnoista ilman jatkuvaa tarkkailua. Laitteessa on työtä helpottava ja aikaa säästävä audiovisuaalinen kommunikointi, mikä tekee myös ohjelmoinnin ja reseptien hallinnan helpoksi. Metos Proveno voidaan räätälöidä käyttäjän tarpeiden mukaiseksi optioita ja varusteita hyödyntämällä. Optimoitu ergonomia, käytön helppous, laitteen puhdistettavuus ja hygieenisuus sekä energiatehokkuus tekevät Metos Provenosta käyttäjäystävällisen, turvallisen ja taloudellisen laitteen.

Pata voidaan asentaa paikalleen kiinteästi tai vapaasti seisovana (optio).

Metos Provenossa tunnusomaista on hyvin näkyvä, ylös nostettu ohjauspaneeli, joka on suojassa kolhuilta ja padasta nousevalta höyryltä. Kaikki jokapäiväisessä käytössä likaantuvat osat ovat helposti pikalukituksella irrotettavia ja konepestäviä, kuten sekoittimen kaapimet. Vankka rst-turvaritiläkansi helpottaa raaka-aineiden lisäystä. Toimijalan päällä on tasainen laskutila tarvikkeille.

Höyrynkehittimessä on automaattinen vedentäyttö, eikä veden lisääminen edellytä käyttäjältä toimenpiteitä. Metos Proveno 4G on liitettävissä ryhmäksi tilaa säästäen muiden Metos 4G -patojen sekä kiinteästi asennettujen Proveno 2G ja 3G -patamallien kanssa ilman välissä olevaa tukijalkaa. Korkealta kallistuvan Metos Provenon kallistuskorkeus kaatonokan kärjestä



lattiaan on 600 mm. Pataan on saatavana korotettu asennuskehys halutun kallistuskorkeuden mukaan.

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY

- yksi tehokas ruostumaton monitoimisekoitin kaikkeen sekoitukseen, irrotettavat ja helposti puhdistettavat kaapimet. 300- ja 400
- litraisissa padoissa vakiona Heavy duty -monitoimisekoitin.
- helposti irrotettava, ruostumattomasta teräksestä valmistettu vankka kansi, jossa turvaritilä irrotettavalla kannella. Konepestävissä. Kansi myös pestävissä nostettuna, padassa kiinnitettynä, kannen pyörivän mekanismin ansiosta.
- ruostumaton irrallinen mittatikku, konepestävissä
- tukijalka
- varustekoukku

TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä)

- sähkö- tai suoraohjauksella varustettu malli
- pesusuihku, kolme eri vaihtoehtoa: S1 standardi, S2 järeä tai S3 sisäänkelautuva käsisuihku
- pata-anturi langattomalle Metos IoLiving -omavalvonnalle (HACCP)
- automaattinen jäähdytys C2, C3i ja C5i, esitelty myöhempänä
- vaipan paineilmatyhjennys C3iPA tai C5iPA -jäähdytykselle
- tyhjennyshanat ja pohjatyhjennysputket
- kaksoisvesiliitäntä, esitelty myöhempänä
- jalkakytkin sekoitukselle kallistettaessa
- sähköpistoke ohjauspaneelin taakse 230V-lisälaitteille
- High Performance -erikoistehokkaat vastukset 150-300 l padoille (vaatii suuremman syöttösulakkeen asentamisen)
- vaihtoehtoiset käyttöjännitteet
- korkeampia hygieniavaatimuksia varten, pataosan ulkoverhoilu on saatavana kauttaaltaan hitsattuna. Laite on tällöin kokonaan uretaanilämpöeristetty, jolla varmistetaan erinomainen energiatehokkuus.

ASENNUSVAIHTOEHDOT

- kiinteä asennus: valuasennuskehyspaketti
- kiinteä asennus: pinta-asennuskehyspaketti
- kiinteään asennukseen saatavana korotetut asennuskehukset
- vapaasti seisova asennus: jalkakehyspaketti
- kaikkiin edellisiin ryhmäasennuspaketit
- vapaasti seisovan padan jalat voidaan kiinnittää lattiaan asennuslaipoilla, jotka eivät läpäise lattian pintamateriaalia. Asennuslaipat eivät estä padan siirtämistä tarvittaessa.

LISÄVARUSTEET

- langaton IoLiving-omavalvontaohjelma
- monitoimisekoitin IoLiving-anturilla
- siivilälevy
- siivilälevyn jatkopala 300-400 litran padoille
- kaatonokan kavennin
- vispausritilä
- pesutyökalu
- Heavy duty

- monitoimisekoitin 150-200 litran padoille
- soseutusvarustus 40-100 litran padoille
- lisäksi runsas lisätarvikevalikoima

VALMISTUSMATERIAALI Padan ja osien rakenne on kauttaaltaan ruostumatonta terästä ja keittoastian materiaali haponkestävää ruostumatonta terästä. Suojausluokka on IPX5.

OHJAUSPANEELI

- suuri, ylös nostettu kosketusnäytöllä varustettu ohjauspaneeli, joka on erotettu toimijalasta
- näyttö on suojassa ulkoisilta kolhuilta ja padasta nousevalta höyryltä
- informatiivinen ja opastava kosketusnäyttö symbolein sekä usealla kieliversiolla
- valikossa vain käytettävissä olevat toiminnot aktiivisina
- muokattavat audiovisuaaliset signaalit käyttäjälle
- infoviestit ja vikailmoitukset
- huoltodiagnostiikka suoraan näytöltä
- selkeä ja kauas näkyvä heijastamaton tilannenäyttö
- tilannekohtaiset käyttöohjeet luettavissa kosketusnäytöltä
- IP68-suojattu USB-liitin paneelin takaosassa
- laitteen ohjelmiston päivitys USB:n kautta
- ohjelmien tallennus ja lataus USB:n kautta
- HACCP-tietojen tallennus USB:n kautta
- käyttöoikeustasot, esim. ohjelmien muokkaus vaatii kirjautumisen
- laaja käyttäjän hallitsema padan asetusten parametrikirjasto
- opetustila uusia käyttäjiä varten
- täydellinen opetus-puhelinsovellus
- käyttäjän muokattavissa olevat sekoituskuviot sekä ohjelmien luonti
- kosketusnäytön energiasäästötoiminto
- hätäseis-painike

AJASTUSTOIMINNOT

- mahdollisuus asettaa useita ajastimia
- ohjelman ajastettu käynnistys päivä/viikko/kuukausi
- ajastimella voi pysäyttää halutut toiminnot
- cook&hold -lämpösäilytyspitotoiminto
- munakellotoiminto
- lämmityksen ohjaus ajastimella määrätyn ajan
- sekoituksen ohjaus ajastimella määrätyn ajan
- sekoitusohjelman ohjaus ajastimella määrätyn ajan
- putkistossa seisseen veden ohjuuksutus
- vesimäärän juuksutus ajastimella

OHJELMOINTI

- ohjelmointi vakiona
- valmiit testatut esimerkki-reseptit perusruoille ja ohjelmat pesulle
- ohjelmien luonti ja muokkaus suoraan padan kosketusnäytöltä
- rajaton määrä ohjelmia ja ohjelmavaiheita
- suosikkisivut usein käytetyille ohjelmille
- tarkistuspisteet ja niille asetettavat hälytykset
- ohjelman ajastettu käynnistys päivä/viikko/kuuk

... more details on our web pages

Kombipata Metos Proveno 4G 60E

Tuotteen kapasiteetti	60 litraa
Tuotteen leveys mm	1047
Tuotteen syvyys mm	720
Tuotteen korkeus mm	900/1535
Pakkauksen tilavuus	1,862
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	1,862 m ³
Pakkauksen leveys	123
Pakkauksen syvyys	88
Pakkauksen korkeus	172
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	123x88x172 cm
Nettopaino	210
Nettopaino	210 kg
Bruttopaino	262
Pakkauksen paino	262 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	18
Sulakkeen koko A	32
Liitäntäjännite V	400/230
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
Käynnistysvirta A	31,9
IP-luokitus	X5
Sähköliitännän valmius	Kiinteä
Sähköliitännän korkeus mm	510
Kylmävesiliitännän halkaisija	R½" (Ø15)
Kylmävesiliitännän kierre	Ulkokierre
Kylmävesivirtaama l/min.	20

Kombipata Metos Proveno 4G 60E

Minimipaine kylmä vesi kPa	250
Maksimipaine kylmä vesi kPa	600
Kylmävesiliitännän korkeus mm	200
Lämminvesiliitännän halkaisija	R½" (Ø15)
Lämminvesiliitännän kierre	Ulkokierre
Minimipaine lämmin vesi kPa	250
Maksimipaine lämmin vesi kPa	600
Lämminvesiliitännän korkeus mm	200