

# Kombigryte Metos Proveno 4G 100E

Kapasitet, Proveno 100: Bruttovolum 111 liter, nettovolum 100 liter

Gryten, som blander og har mange andre smarte funksjoner, er laget i Finland. Forberedelsen håndteres automatisk, uten konstant overvåking og tilsyn. Programmering og overvåking av oppskriftene er nå enkelt og klar. Metos Proveno 4G kan tilpasses brukerens behov. Optimalisert ergonomi, enkel å bruke, ren hygienisk og energieffektive er funksjoner som kjennetegner Metos Proveno 4G

Gryten kan monteres fast på gulvet eller frittstående på ben (valgfritt).

Karakteristisk for Metos Proveno grytan er det synlige kontrollpanelet som er forhøyet og beskyttet mot støt og damp. Alle deler som blir tilsmusset under daglig bruk er utstyrt med hurtiglås og boks og er dermed enkelt å fjerne og rengjøre i oppvaskmaskinen. Skrapevingene på røreverket er også enkle å ta av for rengjøring. Det robuste sikkerhetsgitteret i lokket er laget av rustfritt stål og gjør det lettere for brukeren til å tilsette råvarer under blanding. Kontrollkolonnen har en GN 1/1 stor, jevn plass som fungerer godt som en bordflate.

Automatisk mantelfylling som standard. Metos Proveno 4G gryte installert som en gruppe, fast eller frittstående på ben med de andre Metos 4G grytene. Selv med fast installasjon som gruppe, kan Proveno 4G gryter kombineres med Proveno 2G og 3G. For gruppeinstallasjon brukes ikke støtte søyler mellom grytene, noe som sparer mye plass. Metos Proveno 4G hellingshøyde fra bunnen av helletuten til gulvet er 600 mm. En separat hevet monteringsklemme eller fugeramme produsert i henhold



til ønsket høyde (valgfritt).

**LEVERING INKLUDERER** Et effektivt røreverk i rustfritt stål, utstyrt med skrapevinger som er enkle å fjerne og lette å rengjøre. Heavy duty røreverk som standard i pottes på 300 og 400 liter.

- Et robust lokk i rustfritt stål med sikkerhetsgitter og avtakbart gitterlokk, lett å ta av og vaskes i maskin. Lokket kan også rengjøres i hevet stilling takket være den roterende mekanismen på lokket.
- peilepinne i rustfritt stål
- støttesøyler
- tilbehørskrok

**FABRIKKALTERNATIV** (må bestilles sammen med gryten)

- elektrisk eller direkte dampdrevet modell
- hånddusj, tre forskjellige alternativer
- uttrekkbar kjelesensor for Metos loLiving trådløs selvkontroll (HACCP)
- automatisk kjøling C2, C3i og C5i, beskrevet lenger nede i teksten
- tømning av kjølevannet med trykkluft for C3i / C5i-kjøling
- fotpedal muliggjør røring under tipping
- tappekran og avløpsrør D1 og D2
- alternative driftsspenninger
- dobbel vannforbindelse, beskrevet lenger nede i teksten
- stikkontakt bak kontrollpanelet for tilbehør 230V 10A
- for høyere hygienekrav er det et sveiset ledd løs ytre foringsrør. - Grytdelen er deretter fullstendig uretan varmeisolert, noe som garanterer en robust konstruksjon og utmerket energieffektivitet
- Høyeffektive varmeelementer, krever sterkere sikringer A

**INSTALLASJONSALTERNATIVER** (valgfritt)

- fast installasjon: monteringspakke med monteringsterminal
- fast installasjon: monteringspakke med innstøpt ramme
- for fast installasjon kan monteringspakkenes høyde produseres frittstående installasjon: monteringsramme til fots for frittstående installasjon: rekkverk 1 for frittstående installasjon: rekkverk 2
- for alle ovennevnte alternativer er gruppemonteringspakker tilgjengelig
- Frittstående gryte på ben kan festes med en monteringsring om nødvendig. Installasjonsringen trenger ikke inn i gulvflaten, og potten kan enkelt flyttes hvis nødvendig

**TILBEHØR**

- trådløst loLiving-selvovervåkingsprogram
- omrører med loLiving-sensoren
- silplate
- silplate ekstra tilbehør for 300-400 liters pottes
- tappekran
- vispegitter
- rengjøringsverktøy
- Kraftig omrører for pottes 150-200 liter
- purésett for pottes 40-100 liter
- et bredt utvalg av

ekstra tilbehør er tilgjengelig

MATERIALE Grytens konstruksjon er laget av rustfritt stål. Innerjakken er av syrefast rustfritt stål. Konstruksjonen er tilgjengelig som sveiseskjøt, løs ytterhylse, hygienisk og vanntett. Grytdelen er uretan varmeisolert, noe som også garanterer en robust konstruksjon og utmerket energieffektivitet. Beskyttelsesklasse IPX5.

#### KONTROLLPANELET

- stort, hevet kontrollpanel over gryten
- Nødstop
- panelet er plassert slik at det er beskyttet mot ytre støt og damp Som stiger fra gryten
- informativ og veiledende berøringsskjerm bare de aktive funksjonene er synlige audiovisuelle signaler for brukeren informasjonsmeldinger og feilrapporter klar status som er synlig langveisfra
- statusspesifikke bruksanvisninger kan leses fra displayet
- IP68-beskyttet USB-tilkobling på baksiden av panelet
- gryten sin programvare kan oppdateres via USB
- programmene kan lastes ned og lagres via USB
- HACCP-data kan lagres via USB
- tilgang til forskjellige autorisasjonsnivåer, f.eks. for redigering av programmer kreves innlogging
- stikkontakt bak kontrollpanelet for tilbehør 230V 10A

MULTIFUNKSJONSTIDER mulighet til å angi flere forskjellige tider

- med timeren kan de ønskede funksjonene stilles inn
- cook hold - med justerbar varmelagring
- egg timer funksjon
- koketid med timer
- omrøringstid med timer
- drenering av vann som har vært i vannrøret
- vannfylling

#### PROGRAMMERING

- programmering som standard
- ferdige oppskrifter for hjemmelaget mat og rengjøringsprogrammer
- programmering og redigering direkte på skjermen
- ubegrenset antall programmer og programtrinn
- egne favorittsider for ofte brukte programmer kontrollpunkter med advarselssignaler
- forhåndsinnstilling av programmets starttid dag / uke / måned

#### RENGJØRINGSPROGRAM

- ferdige rengjøringsprogrammer og muligheten til å lagre dine egne programmer
- evne til å raskt montere rengjøringsverktøy for automatisk rengjøring.

SMART VARMEFUNKSJON ProTemp temperaturkontroll kontrollerer den faktiske temperaturen mellom mat mantel eller på grunnlag av forskjellen (delta- T) mellom mantel og mat. Smart strømkontroll, som du kan stille forsiktig med oppvarming eller hurtig oppvarming m

... more details on our web pages

## Kombigrøte Metos Proveno 4G 100E

Produktkapasitet	100 liter
Bredde mm	1154
Dyp mm	720
Høyde mm	900/1535
Pakkevolum inkl. emballasje	1,862
Volumenhet	m <sup>3</sup>
Pakkevolum	1,862 m <sup>3</sup>
Lengde på forpakning	123
Bredde på forpakning	88
Høyde på forpakning	172
Forpakkingsstørrelse	cm
Transport mål (LxDxH)	123x88x172 cm
Netto vekt	265
Net weight with unit	265 kg
Bruttovekt	299
Vekt inkl. emballasje	299 kg
Vektenhet	kg
Tilkoblingseffekt kW	22
Sikringsstørrelse A	40
Spenning V	400/230
Antall faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Maks strømforbruk A	37,7
Beskyttelsesgrad (IP)	X5
Type elektrisk tilkobling	Fast
Elektrisk tilkobl. høyde mm	510
Kaldt vann diam.	R <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (Ø15)
Kaldt vann, tilkoblingsdim.	Utvendig gjenge
Kaldt vann, mengde l/min	20

## Kombigryte Metos Proveno 4G 100E

Kaldt vann, min trykk kPa	250
Kaldt vann, maks trykk kPa	600
Kaldt vann, tilkoblingshøyde mm	200
Varmt vann, diam.	R $\frac{1}{2}$ " (Ø15)
Varmt vann, tilkoblingsdim.	Utvendig gjenge
Varmt vann, min trykk kPa	250
Varmt vann, maks trykk kPa	600
Varmt vann, tilkoblingshøyde mm	200