

# Induktioliesi Metos Diamante D94/10GCII cupboard

Jalustallisessa induktioliedessä Metos Diamante D94/10GCI on neljä 5 kW:n keittopaikkaa. Särkymättömään 6 mm paksuiseen keraamiseen tasoon on merkitty keittopaikat, joiden lämpötila on säädettävissä 6-asentoisista säätönupeista.

Induktioliettä käytettäessä keraaminen taso ei lämpene muuten kuin keittoastiasta siirtyvästä lämmöstä. Lämpöä ei varastoidu levyihin, ainoastaan pannun pohja ja pannussa tai astiassa oleva ruoka lämpenee, ja keittotasoa astian ympärillä pysyy viileänä, mikä tekee induktiolieden käytöstä nopeaa ja turvallista. Myös puhdistaminen on helppoa, koska ruoka ei pala kiinni viileään tasoon. Lisäksi lieden takareunassa on korotus, joka estää roiskeiden valumisen lieden taakse.

Metos Diamante 90 -ravintolalaitesarjan tehokkuus, toimivuus ja tyylikäs muotoilu on suunniteltu kovaa suorituskykyä vaativiin ammattikeittiöihin. 900 syvien laitteiden tukeva rakenne, mutkaton käyttö sekä helppo puhdistettavuus antavat tilaa itse ruoan valmistukselle. Diamante 90 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämallisena tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa niiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- avojalustalla
- neljä keittopaikkaa (5 kW / keittopaikka)
- Ø120-280 mm keittoastialle
- suuret säätimet roiskeilta suojassa
- runko ruostumatonta terästä
- ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalustan



ovet

- jalustan ovi varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiline
- lämpöpohja jalustaan
- pyörät
- sokkeli
- sivupaneelit ovet
- jalustan ovi varustetelineille
- varustetelineet; veitsiteline, välineteline, mausteteline, maustepurkkiline
- lämpöpohja jalustaan
- pyörät
- sokkeli
- sivupaneelit

## Induktioliesi Metos Diamante D94/10GCII cupboard

Tuotteen leveys mm	800
Tuotteen syvyys mm	900
Tuotteen korkeus mm	870
Pakkauksen tilavuus	0,791
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,791 m3
Pakkauksen leveys	85
Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	98
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	85x95x98 cm
Nettopaino	155
Nettopaino	155 kg
Bruttopaino	165
Pakkauksen paino	165 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	20
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4
Lisähuomio (sähkö)	3x35A
Tyyppi	induktio
Ohjaustyyppi	elektromekaaninen
Tason materiaali	keraaminen