

Elspis med keramisk häll och elugn Metos DiamanteD74/10VTCE

Keramisk spis Metos Diamante 70 D74/10VTCE har fyra kokzoner på 2,5 kW. Den krossäkra spishällen har Ø230 mm kokzoner vars temperatur kan regleras med 10-steps inställningsknappar. Kontrollpanelen har en indikatorlampa som tänds när hällen är påslagen. På kokzonerna kan två olika värmezoner regleras var för sig, beroende på kärlets storlek. Spishällen har en förhöjning längst bak som förhindrar att stänk från kärlet kan rinna ner bakom spisen. Under hällen finns en 6 kW elektrisk ugn i GN2/1-storlek vars temperatur kan regleras inom 0...250 °C. Ugnen har 3 par skenor med 50 mm mellanavstånd.

Varje detalj i denna kraftiga, stilfulla och hygieniska restaurangspisseriesen Metos Diamante 70 är konstruerad för tillhandahållande av effektiva och väl fungerande lösningar för hela processen, från förberedelser till matlagning och enkel rengöring av spisen efteråt. Diamante 70 seriens spishällar finns att köpa både som bordsmodeller och med eget bänkstativ, som enskilda eller kombinerade enheter, såväl för små och medelstora som för stora kök. Hällarna är laserskurna vilket gör det möjligt att rent sammanfoga flera enheter till sammahängande köksöar eller arbetslinjer i kök med intensiv användning, t.ex. storkök.

- fyra kokzoner (2,5 kW / kokzon)
- en elektrisk ugn under hällen i GN2/1-storlek (6 kW)
- stora stänkbeständiga inställningsknappar
- stomme och ben av rostfritt stål
- ställbar höjd 850...920 mm
- överhettningsskydd

I LEVERANSEN INGÅR:

- ett kromat galler i GN2/1-storlek.

TILLVALSUTRUSTNING (beställs



separat):

- GN2/1 galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler. separat):

- GN2/1 galler och plåtar;

- sockel;

- sidopaneler.

Elspis med keramisk häll och elugn Metos DiamanteD74/10VTCE

Bredd mm	800
Djup mm	730
Höjd mm	870
Paketvolym	0,566
Volymenhet	m3
Paketvolym	0,566 m3
Längd på förpackning	82
Bredd på förpackning	75
Höjd på förpackning	92
Förpackningsstorlek	cm
Dimensioner på förpackning (LxBxH)	82x75x92 cm
Nettovikt	135
Nettovikt med ental	135 kg
Bruttovikt	140
Vikt inkl. emballage	140 kg
Viktenhet	kg
Anslutningseffekt kW	16
Spänning V	400
Antal faser	3NPE
Frekvens Hz	50/60
Kapslingsklass (IP)	X4
Modell	Diamante