

# Kaasuliesi Metos Proxy 712GCTT345

Kaasuliesi Metos Proxy 712GCTT345 kuudella polttimella yhteensä 34,5 kW.

- Polttimot, 3,85 kW + 5,7 kW + 3,85 kW (edessä) ja 7,7 kW + 5,7 kW + 7,7 kW (takana)
- Vankat emaloidut valurauta kattilan tuet varmistavat, että ne kestävät pitkään
- Ruostumaton teräs rakenne
- Pääliosa AISI304 ruostumattomasta teräksestä, jossa on Scotch Brite - viimeistely, joka on valettu yhdeksi kappaleeksi puhdistuksen helpottamiseksi ja veden ja lian tunkeutumisen estämiseksi
- Kaasuliitäntä toimitetaan laitteen etuosassa kone vakiona
- Polttimissa pilot- sytytysliekki ja liekinvarmistimella varustetut kaasuventtiilit, täysin irrotettavissa ja siten helppo puhdistaa
- Ergonomisesti kallistettu ohjauspaneeli, jossa suuret nupit
- Portaaton tehonsäätö
- 80 mm:n kokoiset jalat vakiona helpottamaan asennusta, liittämistä ja laitteiden turvallista huoltoa

Lisätarvikkeet (erillishintaan):

- Moduulien liittäminen erillisen elementin avulla (JC -liitos) estämään nesteen ja lian pääsyn elementtien väliin
- Ovi M40
- Neutraali pohja M40
- Teknisen kaapin sulkupaneeli
- Etusokkeli M40



## Kaasuliesi Metos Proxy 712GCTT345

Tuotteen leveys mm	1200
Tuotteen syvyys mm	700
Tuotteen korkeus mm	295
Pakkauksen tilavuus	0,54
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,54 m3
Pakkauksen leveys	125
Pakkauksen syvyys	80
Pakkauksen korkeus	54
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	125x80x54 cm
Nettopaino	90
Nettopaino	90 kg
Bruttopaino	100
Pakkauksen paino	100 kg
Painon yksikkö	kg
Lisähuomio (kaasu)	Ilmoitettava tilattaessa
Kaasun kulutus kW	34,5
Malli	Proxy