

# Stekhäll Metos Proxy 78EFTCSRT, krombelagt 1/3 räfflad 2/3 slätt

Stekhäll Metos Proxy 78EFTCSRT med krombelagt 1/3 räfflad och 2/3 slätt grillnivå.

- Gjuten AISI304 rostfri stålöverdel säkerställer enkel rengöring och förhindrar att smuts och vatten kommer in i enheten
- AISI304 rostfritt stål frontpanel med Scotch Brite finish är ergonomiskt lutad och lätt att rengöra
- Ytterpaneler i rostfritt stål med Scotch Brite -beläggning
- 80 mm fot som standard för enkel installation, anslutning och säkert underhåll av utrustningen
- Stor fettbricka i rostfritt stål med inspektionsfönster till övervaka vätskenivån inuti
- Stänkskydd
- Två kokzoner, krombelagt 796 x 555 mm grilllyta
- Stor och robust temperaturregulator
- Säkerhetstermostat
- Indikator för värmefunktion
- IPX4 vattenskydd
- inkluderar inte sladd och plugg

Tillbehör (separat pris):

- JC -anslutning - anslutning av moduler med ett speciellt element som förhindrar att vätskor och smuts tränger in mellan modulerna
- Neutral öppen bas M40
- Dörr på stativ M40
- Teknisk skåpstängningspanel
- Framsockel M40



## Stekhäll Metos Proxy 78EFTCSRT, krombelagt 1/3 räfflad 2/3 slätt

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Bredd mm                           | 800         |
| Djup mm                            | 700         |
| Höjd mm                            | 295         |
| Paketvolym                         | 0,513       |
| Volymenhet                         | m3          |
| Paketvolym                         | 0,513 m3    |
| Längd på förpackning               | 90          |
| Bredd på förpackning               | 85          |
| Höjd på förpackning                | 67          |
| Förpackningsstorlek                | cm          |
| Dimensioner på förpackning (LxBxH) | 90x85x67 cm |
| Nettovikt                          | 65          |
| Nettovikt med ental                | 65 kg       |
| Bruttovikt                         | 75          |
| Vikt inkl. emballage               | 75 kg       |
| Viktenhet                          | kg          |
| Anslutningseffekt kW               | 7,8         |
| Spänning V                         | 400         |
| Antal faser                        | 3NPE        |
| Frekvens Hz                        | 50/60       |
| Kapslingsklass (IP)                | X4          |
| Typ av anslutning                  | Flexibel    |
| Modell                             | Proxy       |