

Induktioliesi Metos Diamante D92/10GCII cupboard

Jalustallisessa induktioliiedessä Metos Diamante D92/10GCII on kaksi 5 kW:n keittopaikkaa. Särkymättömään keraamiseen tasoon on merkitty keittopaikat, joiden lämpötila on säädettävissä 12-asentoisista säätönupeista.

Induktiolietettä käytettäessä keraaminen taso ei lämpene muuten kuin keittoastiasta siirtyvästä lämmöstä. Lämpöä ei varastoidu levyihin, ainoastaan pannun pohja ja pannussa tai astiassa oleva ruoka lämpenee, ja keittotaso astian ympärillä pysyy viileänä, mikä tekee induktiolieden käytöstä nopeaa ja turvallista. Myös puhdistaminen on helppoa, koska ruoka ei pala kiinni viileään tasoon.

Metos Diamante 90 -ravintolalaitesarjan tehokkuus, toimivuus ja tyylikäs muotoilu on suunniteltu kovaa suorituskykyä vaativiin ammattikeittiöihin. 900 syvien laitteiden tukeva rakenne, mutkaton käyttö sekä helppo puhdistettavuus antavat tilaa itse ruoan valmistukselle. Diamante 90 -sarjan laitteet ovat saatavissa pöytämällisenä tai omalla jalustalla, yksittäisinä tai useamman laitteen yhdistelmänä. Laitteiden tasot ovat laserleikattuja, mikä takaa niiden yhdistämisen siistiksi yhteneväksi saarekkeeksi tai linjastoksi kovaa kulutusta vaativiin olosuhteisiin, kestäen katseet myös avokeittiössä.

- avojalustalla, korkeus 850...920 mm
- kaksi keittopaikkaa (5 kW / keittopaikka)
- kuvioinnit keraamisessa tasossa osoittavat lämpöalueet
- varustettu kattilan/pannun tunnistimella
- suuret säätimet roiskeilta suojassa
- runko ruostumatonta terästä
- ylikuumenemissuoja

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- jalustan ovi



Induktioliesi Metos Diamante D92/10GCII cupboard

Tuotteen leveys mm	400
Tuotteen syvyys mm	900
Tuotteen korkeus mm	870
Pakkauksen tilavuus	0,419
Tilavuuden yksikkö	m3
Pakkauksen tilavuus	0,419 m3
Pakkauksen leveys	45
Pakkauksen syvyys	95
Pakkauksen korkeus	98
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	45x95x98 cm
Nettopaino	85
Nettopaino	85 kg
Bruttopaino	95
Pakkauksen paino	95 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	10
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50/60
IP-luokitus	X4