

Yhdistelmäuuni Metos

Memo M51

Metos Memo M51 on tukeva ja kovaa käyttöä kestävä yhdistelmäuuni. Selkeä käyttöpaneeli sekä helposti valittavat toiminnot yhdistettynä uunipintojen helppoon puhdistettavuuteen, tekevät uunin käytöstä ja puhdistamisesta vaivatonta.

Metos Memo M51 -yhdistelmäuunissa on 5 johdeparia, johdeväli 70 mm. Johteilla on mahdollista käyttää GN1/1-astioita tai 600x400 mm leivinpeltejä.

Suorahöyryllä toimivan yhdistelmäuunin kypsennystoiminnot ovat säädettävä höyrykypsennys +50°C...+130°C, kiertoilma +50°C...+260°C sekä yhdistelmätoiminto +50°C...+260°C. Ohjauspaneelin kolmen kytkimen avulla uunin hallinta on helppoa ja nopeaa. Automaattisesti suuntaa vaihtava puhallin takaa tasaisen paistotuloksen. Kammiossa manuaalinen höyrynpisto.

Metos Memo M51 -yhdistelmäuunin rakenne on ruostumatonta terästä. Kammion saumattomat ja tasaiset pinnat pyöristetyin kulmin, saranoitu sisälasi, avattava puhaltimen suojapelti sekä irroitettava johteikko helpottavat laitteen puhtaana pitoa. Uuniin on saatavana lisävarusteena ulkoinen pesusuihku.

Kaksoislasitettu, vasenkätinen ovi on varustettu lämpöä heijastavilla karaistuilla lasilla, jotka yhdessä lasien välissä olevan ilmaontelon kanssa vähentävät lämpösäteilyä ja pitävät samalla lämmön laitteen sisällä välttäen turhaa energianhukkaa.

- 5 johdeparia, johdeväli 70 mm
- johteet GN1/1 tai 600x400 mm paistopelleille
- höyrykypsennys +50°C...+130°C, kiertoilma +50°C...+260°C, yhdistelmätoiminto +50°C...+260°C
- suorahöyry
- elektromekaaninen
- uunikammiossa LED-valaistus
-



puhaltimen automaattinen suunnanvaihto

- manuaalinen höyrynpisto
- vasenkätinen ovi, kaksinkertaisella lämpöä heijastavalla karkaisulla lasilla sekä ilmaraolla
- sisälasi avautuu puhdistamista varten
- rakenne ruostumatonta terästä
- sileä vesitiivis uunikammio, jossa pyöristetyt reunat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesusuihku
- avojuhlusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva
- asennussarja uunien päällekin asentamiseksi puhaltimen automaattinen suunnanvaihto
- manuaalinen höyrynpisto
- vasenkätinen ovi, kaksinkertaisella lämpöä heijastavalla karkaisulla lasilla sekä ilmaraolla
- sisälasi avautuu puhdistamista varten
- rakenne ruostumatonta terästä
- sileä vesitiivis uunikammio, jossa pyöristetyt reunat

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):

- pesusuihku
- avojuhlusta GN-johteilla
- erilaiset kypsennyspellit ja -astiat
- oikeakätinen ovi
- höyrynlauhdutin huuva
- asennussarja uunien päällekin asentamiseksi

Yhdistelmäuuni Metos Memo M51

Tuotteen kapasiteetti	5X1/1 GN,5x (600x400)
Tuotteen leveys mm	777
Tuotteen syvyys mm	729
Tuotteen korkeus mm	777
Pakkauksen tilavuus	0,713
Tilavuuden yksikkö	m ³
Pakkauksen tilavuus	0,713 m ³
Pakkauksen leveys	91
Pakkauksen syvyys	87
Pakkauksen korkeus	90
Pakkausmitan yksikkö	cm
Pakkauksen mitat (LxSxK)	91x87x90 cm
Nettopaino	74
Nettopaino	74 kg
Bruttopaino	85
Pakkauksen paino	85 kg
Painon yksikkö	kg
Liitäntäteho kW	7,25
Sulakkeen koko A	16
Liitäntäjännite V	400
Vaiheiden määrä	3NPE
Taajuus Hz	50
IP-luokitus	X3
Kylmävesiliitännän halkaisija	3/4"
Minimipaine kylmä vesi kPa	2
Maksimipaine kylmä vesi kPa	5
Veden kovuus °dH	4
Äänenpainetaso dB	65